



Knauf Primer (gul)

Til indvendige sugende pudsunderlag

Brugsklar primer til forbehandling af indvendige sugende pudsunderlag, som uden forbehandling ikke tillader normal forarbejdning med gipspuds.

Blad nr.: P-8.11
Side: 1/1

01/2017

Produktdata

Tekniske og byggefysiske data:

Rumvægt - kg/m ³	1,06 - 1,07
Forbrug (ufortyndet) - g/m ² <small>De angivne værdier er beregningsværdier. Forskelligartede strukturer og sugeevne kan give afvigelser herfra. Det anbefales at udføre et prøveareal på det aktuelle projekt.</small>	ca. 100
Farve efter udtørring	Gul
Lagring - v/tør lagring på paller <small>Skal opbevares køligt men frostfrit</small>	Op til 12 måneder i uåbnet originalemballage Op til 3 måneder tæt lukket efter ibrugtagning
Emballage	15 kg
Mærkning - kodenummer	00 - 1 (1993)

Materialesammensætning

Gullig, diffusionsåben dispersions-emulsion med høj alkaliebestandighed. På basis af vand og vinyl-copolymerisat.

Anvendelsesområde

Til grunding af indvendige, forskelligartede og sugende pudsunderlag, som uden forbehandling medfører en for hurtig udtørring af pudslaget og forhindrer den forskriftsmæssige bearbejdning af pudsen. Anvendes primært som forbehandling til gipspuds.

Bearbejdning

Underlag skal være faste, rene, støv- og frostfri samt uden skillemidler.

Produktet må ikke anvendes ved luft- og underlagstemperaturer under + 5° C.

Afhængig af underlagets sugsevne fortyndes med vand (Primer:vand) i forholdet fra 1:2 til 1:5 og påføres ensartet med malarulle, kalkkost eller sprøjtepestol. Påføring af puds må først påbegyndes, når primeren er helt tør. Som minimum først efter flere timer. Arbejdsredskaber rengøres straks efter brug med vand.

Hærdede/tørre stænk kan forsøges opløst med acetone e.lign.