



PLEISTERS EN GEVELISOLATIESYSTEMEN

Rotswolplaat 035 voor dagkanten

Isolatiepaneel voor de dagkanten
van het gevelisolatiesysteem
Komfort-Wall Protect

Technische fiche

01/2025



Productbeschrijving

Het paneel bestaat uit minerale rotswol, conform de norm EN 13162. De twee zijden van het paneel zijn behandeld om voor een optimale hechting van de kleefmortel en de wapeningsmortel te zorgen. De afmetingen van het paneel zijn bijzonder geschikt voor de isolatie van dagkanten rond vensters.

Toepassingsdomein

Rotswolplaat 035 voor dagkanten wordt toegepast binnen het Komfort-Wall Protect gevelisolatiesysteem. Raadpleeg de technische brochure van het Komfort-Wall Protect gevelisolatiesysteem voor meer inlichtingen.

Build on us.

Eigenschappen en voordelen

- Thermisch en akoestisch isolerend
- Dampopen
- Onbrandbaar
- Rotbestendig
- Uitstekende dimensionele stabiliteit

Technische gegevens

Afmetingen	1200 mm x 400 mm
Diktes	20 of 30 mm
Brandreactie	A1 volgens EN 13501-1
Waterdampdiffusiecoëfficiënt μ	1 volgens EN 12086
Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_d	0,035 W/m*K

Warmteweerstand R_d

Dikte (mm)	20	30
R (m ² .K/W)	0,55	0,85

Knauf Belgium

Rue du Parc Industriel 1,
B-4480 Engis

Technische dienst

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02
technics@knauf.be

www.knauf.com

Rotswolplaat 035 voor dagkanten/NL/01.25/0/ESDFI/TF

OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf. Bouwkundige, statische en bouwphysische eigenschappen van Knauf systemen kunnen enkel gegarandeerd worden wanneer er ofwel gebruik wordt gemaakt van Knauf systeemcomponenten ofwel componenten die door Knauf aanbevolen worden.