



Push up EI30 inspektionslem

Inspektionslemme i aluminium med indlæg af gipsplader, til loft- og vægmontage i gipskonstruktioner.

09/2023

Kan overfladebehandles som en gipsplade

Tekniske data	
Brandklasse	EI30
Lås	Snaplås med sikkerhedsanordning
Ramme	Aluminium
Låge	2-lag gipsplade

Produktbeskrivelse

Push Up EI30 inspektionslemmen er beregnet til montering i vægge og lofter i gipskonstruktioner. Indlæg af gipsplader. Åbning og lukning foregår som push-to-open via to skjulte snaplåse. Selve lågen er sikret på begge sider ved hjælp af selvjusterende sikkerhedslåse, som sikrer fastholdelse af lågen. Se nedenstående skema for valg af inspektionslem til enten loft eller væg.

Push up EI30 leveres med 2 lag gipsplader. Overfladen kan males, tapetseres eller overfladebehandles som den overflade den indsættes i.

Montage	Størrelse mm	Installationsmål mm A1 x B1	Ydermål mm A2 x B2	Åbningsmål mm A3 x B3	Indbygningsdybde mm T1	Dybde mm T2	Vægt ca. kg/stk.	Art nr.	DB nr.
Loft	400 x 400	401 x 401	440 x 440	392 x 392	25,5	30	4,0	787053	2344771
	500 x 500	501 x 501	540 x 540	492 x 492	25,5	30	5,1	787054	2344776
	600 x 600	601 x 601	640 x 640	592 x 592	25,5	30	7,2	787055	2344779
Væg	400 x 400	397 x 397	439 x 439	389 x 389	26	41	4,2	787148	2344782
	500 x 500	497 x 497	539 x 539	489 x 489	26	41	6,2	787153	2344785
	600 x 600	597 x 597	639 x 639	589 x 589	26	41	8,5	787151	2344789
	800 x 800	797 x 797	839 x 839	789 x 789	26	41	14,6	787149	2344792
	1000 x 1000	997 x 997	1039 x 1039	989 x 989	26	41	22,4	787150	2344794

Installation

Følg montagevejledningen. Hulmål A1 + 3-5 mm og B1 + 3-5 mm.

Renngøring og vedligeholdelse

Inspektionslågen skal rengøres med almindelige rengøringsmidler eller aftørres. Døren skal altid være ordentligt lukket. Tjek fra tid til anden funktionen af låsene. Inspektionsdøren er vedligeholdelsesfri