



# 品質証明書

商品名: Earthwool® 24K 50x910x11000mm

当該商品は下記を満たすことを証明いたします。

製品コード	827850
JISの種類	JIS A 9504 人造鉱物繊維保温材(グラスウール保温板 24K F☆☆☆☆ - 50 910x11000) JIS A 9521 建築用断熱材(GWHG24-36 F☆☆☆☆ λ36 R1.4 50x910x11000 L NN) JIS A 6301 吸音材料 (0.9M GW-F 24K 50)

品質項目	単位	規格	区分、記号等
密度	kg/m <sup>3</sup>	24 <sup>+2</sup> <sub>-2</sub>	-
厚さ	mm	50以上	-
幅	mm	910 <sup>+10</sup> <sub>-0</sub>	-
長さ	mm	11,000以上	-
ホルムアルデヒド 放散特性	μg / (m <sup>2</sup> ・h)	放散速度が5以下	F☆☆☆☆
熱伝導率(測定平均温度70°C : JIS A 9504に準拠)	W/(m・K)	0.049 以下	-
熱伝導率(測定平均温度23°C : JIS A 9521に準拠)	W/(m・K)	0.036 以下	-
熱間収縮温度	°C	250 以上	-
吸音率	-	0.81以上	0.9M

備考:国土交通大臣認定 不燃材料 NM-5079