



Sistemi visečih absorberjev - jadra
MINERAL Sonic Line
(THERMATEX® Sonic Modern)
Samostojno



- MINERAL Sonic Line je stropno jadro z aluminijastim okvirjem. S prilagodljivimi jeklenicami lahko določimo višino obešanje kakor želimo.
- Dobavljivo v standardni beli laminirani površini. Lahko dobavljivo tudi v barvah ali z motivom po izbiri.
- V šolah, pisarnah in trgovinah estetsko poudarijo prostor.



Sistemi visečih absorberjev - jadra
MINERAL Sonic Line
 Samostojno

Debelina (mm)		43																																										
Dimenzije (mm)		1200 x 600 1200 x 1200 1800 x 1200 2400 x 1200																																										
Sistemi		Obešeno na jeklenice																																										
Teža		1200 x 600: 5.0 kg/kos 1200 x 1200: 10.0 kg/kos 1800 x 1200: 15.0 kg/kos 2400 x 1200: 20.0 kg/kos																																										
Barva in dizajn		Okvir: Anodiziran aluminij, Bela, Barve  vd Vario Design barve         Bela Granit Jeklo Zeleni marmor Baker Hrast Medenina Pesek Beton Motif: Tisk po želji																																										
Absorpcija zvoka		EN ISO 354 <table><tr><td>Frekvenca f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>Ekvivalentna absorpcijska površina*</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1200 x 1200mm</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Višina spuščanja 193mm</td><td>0.40</td><td>1.10</td><td>1.60</td><td>2.00</td><td>2.10</td><td>2.00</td></tr><tr><td>2400 x 1200mm</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Višina spuščanja 193mm</td><td>0.90</td><td>1.90</td><td>3.00</td><td>3.40</td><td>3.80</td><td>3.70</td></tr></table> *Vrednosti prikazujemo povprečje 1/3 oktave	Frekvenca f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	Ekvivalentna absorpcijska površina*							1200 x 1200mm							Višina spuščanja 193mm	0.40	1.10	1.60	2.00	2.10	2.00	2400 x 1200mm							Višina spuščanja 193mm	0.90	1.90	3.00	3.40	3.80	3.70
Frekvenca f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000																																						
Ekvivalentna absorpcijska površina*																																												
1200 x 1200mm																																												
Višina spuščanja 193mm	0.40	1.10	1.60	2.00	2.10	2.00																																						
2400 x 1200mm																																												
Višina spuščanja 193mm	0.90	1.90	3.00	3.40	3.80	3.70																																						
Stopnja požarne odpornosti		Euroclass A2-s1,d0 skladno z EN 13501-1																																										
Odboj svetlobe		Do 88%																																										
Odpornost proti vlagi		90%																																										
Čiščenje	 																																											
Trajnost																																												

Stropna jadra so dobavljiva v enem kosu, kar omogoča hitro in enostavno montažo. Različne dimenzije. Višina spuščanja je prilagodljiva z uporabo jeklenic.

