


KNAUFCEILING Solutions































DATASHEET

AMF THERMATEX® dB Acoustic



- AMF THERMATEX® dB Acoustic, mükemmel ses yalıtımı ve iyi ses emilimi gerektiren alanlar için ideal çözümdür. Her ortama uygun, sade ve zamansız bir tasarım sunar.
- İyi ses emilimi (0.65(H) α_w)
Mükemmel ses yalıtımı (41 dB; 24 mm kalınlık)
Mükemmel ses yalıtımı (43 dB; 30 mm kalınlık)

- Mükemmel ışık yansımaları (%88)
- ISO 4
- Ofisler, toplantı odaları, sınıflar, eğitim alanları ve koridorlar için idealdir.

Kenar çeşitleri Tercihe bağlı ek kenar çeşitleri		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 				
Kalınlık (mm)		24, 30	24	24				
Ölçüler (mm)		600 x 600	600 x 600	600 x 600				
Sistem		Görünür sistem, çıkarılabilir paneller - Sistem C						
Ağırlık		8.6 - 10.6 kg / m ²						
Renk		 Beyaz						
Ses emilimi		EN ISO 354 $\alpha_w = \mathbf{0.65 (H)}$ EN ISO 11654'e göre - Sınıf C						
		Frekans f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
		α_p Board (24mm), Tegular 24/90, Tegular 15/90	0.40	0.45	0.60	0.80	0.95	0.95
		α_p Board (30mm)	0.35	0.40	0.65	0.85	0.90	0.95
		NRC = 0.70 ASTM C 423'e göre						
Ses yalıtımı (Yan iletim)		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = \mathbf{41 dB}$ (24mm) EN ISO 717-1'e göre CAC = 43 dB (24mm) ASTM E 413-10'e göre			$D_{n,f,w} = \mathbf{43 dB}$ (30mm) EN ISO 717-1'e göre			
Ses yalıtımı (Doğrudan)		EN ISO 10140-2 $R_w = \mathbf{24 dB}$ (24mm) EN ISO 717-1'e göre			$R_w = \mathbf{25 dB}$ (30mm) EN ISO 717-1'e göre			
Yangın dayanımı		Euroclass A2-s1, d0 EN 13501-1'e göre Sınıfı A ASTM E 84'e göre						
Işık yansımасы		88%						
Isıl iletkenlik		$\lambda = \mathbf{0.075 W/mk}$ EN 12667'e göre						
Hava geçirgenliği		PM1 ($\leq 30 \text{ m}^3/\text{hm}^2$) DIN 18177'e göre						
Neme dayanım		95% RH						
Temiz oda sınıflandırması		ISO 4 EN ISO 14644-1'e göre						
İç hava kalitesi		 A+	 E1	 EUROFINS GOLD CERTIFIED PRODUCT				
Temizlenebilirlik								
Sürdürülebilirlik	 EN ISO 14021 36.9 - 37%	 EN ISO 14025	 BIOSOLUBLE WOOL EC 1272/2008 Annex G	 M1	 BLUE ANGLE THE GREEN ECONOMY	www.blauer-engel.de/uz132		

Ürünler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Lütfen yerel satış temsilcinizle iletişime geçin.
Daha fazla bilgi ve yasal uyarı için lütfen web sitemizi ziyaret edin.