



AMF THERMATEX® Aquatec

- AMF THERMATEX® Aquatec es la solución óptima para zonas con humedad elevada, de hasta un 100 % HR. Ofrece una excelente absorción acústica y es adecuado para la limpieza con agua a alta presión. Su diseño de alta calidad lo convierte en la solución ideal para entornos higiénicos y del ámbito sanitario.
- Excelente absorción acústica (0,90 α_w)
- Excelente reflectancia luminosa (88 %)
- ISO 3
- Ideal para entornos sanitarios, laboratorios, cuartos de tratamiento, vestuarios o zonas de ducha



Detalles del borde Otros detalles de borde posibles sobre pedido		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 	Finesse 														
Espesor (mm)		19	19	19	19														
Dimensiones (mm) Otros tamaños sobre pedido		600 x 600 625 x 625	600 x 600 625 x 625	600 x 600 625 x 625	600 x 600 625 x 625														
Sistema		Perfilería vista - Desmontable - Sistema C			Oculto, desmontable - Sistema A.2 / A.3														
Peso		5.2 kg / m ²																	
Color		Blanco																	
Absorción acústica		EN ISO 354 $\alpha_w = \mathbf{0.90}$ según EN ISO 11654 - Clase A <table border="1"> <thead> <tr> <th>Frecuencia f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>α_p</td> <td>0.60</td> <td>0.70</td> <td>0.85</td> <td>0.90</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table> NRC = 0.90 según ASTM C 423				Frecuencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.60	0.70	0.85	0.90	1.00	1.00
Frecuencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000													
α_p	0.60	0.70	0.85	0.90	1.00	1.00													
Atenuación acústica		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = \mathbf{29 dB}$ según EN ISO 717-1																	
Reducción del ruido		EN ISO 10140-2 $R_w = \mathbf{16 dB}$ según EN ISO 717-1																	
Reacción al fuego		Euroclass A2-s1, d0 según EN 13501-1		RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) según 123-FZ															
Reflejo de la luz		88%																	
Conductividad térmica		$\lambda = \mathbf{0.060 W/mk}$ según EN 12667																	
Permeabilidad al aire		PM1 ($\leq 30 \text{ m}^3/\text{hm}^2$) según DIN 18177																	
Resistencia a la humedad		100% RH																	
Sala limpia		ISO 3 según EN ISO 14644-1																	
Calidad del aire interior		 A+	 E1	 IACG	 eurofins GOLD CERTIFIED PRODUCT														
Capacidad de limpieza																			
Sostenibilidad		 EN ISO 14021 35%	 EN ISO 14025	 EC 1272/2008 Annex D	 www.blauer-engel.de/uz132														

Los productos pueden variar de un país a otro. Contacte con su representante local de ventas. Para obtener más información y ver el aviso legal, consulte nuestro sitio web.