



Sistemas de Forros Flutuantes
MINERAL Sonic Line
(THERMATEX® Sonic Modern)
Individual



- MINERAL Sonic Line é uma ilha acústica com moldura de alumínio. A suspensão flexível com cabos de aço finos permite que a altura seja ajustada individualmente conforme necessário
- Por padrão, está disponível com superfície branca, mas pode ser feita em outras cores ou estampas por encomenda
- Define a estética de espaços em escolas, centros de lazer, lojas, etc



Sistemas de Forros Flutuantes
MINERAL Sonic Line
 Individual

Espessura (mm)		43																																										
Dimensões (mm)		1200 x 600 1200 x 1200 1800 x 1200 2400 x 1200																																										
Sistema		Cabo de aço inoxidável																																										
Peso		1200 x 600: 5,0 kg/pç 1200 x 1200: 10,0 kg/pç 1800 x 1200: 15,0 kg/pç 2400 x 1200: 20,0 kg/pç																																										
Cores e design		Estrutura: Alumínio Anodizado, Branco ou Colorido  vd Várias Cores de Design         Branco Granito Aço Mármore Verde Cobre Carvalho Latão Arenito Concreto Motif: Impressão Gráfica Customizada																																										
Absorção sonora		EN ISO 354 <table><tr><td>Frequência f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>Área de Absorção Equivalente*</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1200 x 1200mm</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Altura da suspensão 300 mm</td><td>0.40</td><td>1.10</td><td>1.60</td><td>2.00</td><td>2.10</td><td>2.00</td></tr><tr><td>2400 x 1200mm</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Altura da suspensão 300 mm</td><td>0.90</td><td>1.90</td><td>3.00</td><td>3.40</td><td>3.80</td><td>3.70</td></tr></table> *Os valores mostrados são a média dos 3 valores da banda de um terço de oitava	Frequência f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	Área de Absorção Equivalente*							1200 x 1200mm							Altura da suspensão 300 mm	0.40	1.10	1.60	2.00	2.10	2.00	2400 x 1200mm							Altura da suspensão 300 mm	0.90	1.90	3.00	3.40	3.80	3.70
Frequência f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000																																						
Área de Absorção Equivalente*																																												
1200 x 1200mm																																												
Altura da suspensão 300 mm	0.40	1.10	1.60	2.00	2.10	2.00																																						
2400 x 1200mm																																												
Altura da suspensão 300 mm	0.90	1.90	3.00	3.40	3.80	3.70																																						
Reação ao fogo		Euroclass A2-s1,d0 conforme EN 13501-1																																										
Reflexão luminosa		Até 88%																																										
Resistência à umidade		90%																																										
Tipo de limpeza	 																																											
Sustentabilidade																																												

As ilhas acústicas são entregues inteiras, tornando-as rápidas e fáceis de instalar.
 Design flexível e ajustável a várias alturas usando cabos de aço.

