

KNAUF

**CINTAS Y
MALLAS**
Knauf



Introducción

Cintas para sistemas de construcción en seco.

Contenido

- › Descripción
- › Aplicación
- › Datos técnicos
- › Características

Build on us.

Cintas y Mallas Knauf

Cintas para sistemas de construcción en seco

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	UTILIZACIÓN	PESO	LONGITUD
 Cinta con fleje metálico	<p>Cinta guardavivos compuesta por una cinta de papel con dos láminas de aluminio adherido a ella.</p> <p>Norma: UNE EN 14353 - 2009</p>	<p>Protección de esquinas y encuentros en muros, techos, revestimientos de diferentes ángulos. Se aplica en conjunto con el compuesto listo. Readymás de Knauf o compuesto base en polvo. Permite dar ángulo a 90°</p>	60 g/ml.	30 m.
 Cinta de papel	<p>Cinta de papel celulástico microperforado premarcado en el centro que permite centrarla fácilmente en la junta. La microperforada evita formación de bombas, ya que el exceso de aire en el compuesto se libera a través de esta, brindado mayor adherencia, resistencia y firmeza en la junta.</p> <p>Norma: UNE EN 13963 - 2005</p>	<p>Se utiliza para el tratamiento de juntas entre placas de yeso cartón. Se aplica en forma manual o máquina con compuesto de fraguado o secado: Readymás, Knauf Fungenfüller Leicht, logrando uniones homogéneas y por lo tanto terminaciones listas y perfectas. Ancho= 53 mm.</p>	6,67 g/ml.	23 m. 75 m. 150 m.
 Cinta de malla Aquapanel®	<p>Cinta de malla Aquapanel® en forma de cuadrícula. Con tratamiento anti - álcali.</p>	<p>Tratamiento de juntas manual con mortero de juntas en placas de cemento Aquepanel® y reforzar esquinas (No apta para placas PYL.)</p>	5 g/ml.	50 m.

Línea de atención

(057) (1) 518 5121

www.knauf.com.co

Empresa

KNAUF COLOMBIA

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas. Se considerará válida la última edición actualizada. Nuestra garantía se extiende sólo a que nuestro material se encuentre en perfecto estado. El cumplimiento de las características de diseño, estática y de tipo físico constructivo de los sistemas KNAUF queda supeditado al uso exclusivo de productos marca KNAUF u otros productos expresamente recomendados por la empresa KNAUF.

Los datos de consumo, las cantidades y los datos de ejecución constituyen valores basados en la experiencia, de cambiar las condiciones de aplicación no podrán aplicarse los referidos valores en forma automática. Nos reservamos todos los derechos. Toda impresión posterior, así como también la reproducción fotomecánica, aunque fuese parcial, requiere de la aprobación expresa y previa de Knauf Colombia.

Knauf Colombia - Oficina Principal - CL. 90 # 19-41, Localidad De Chapinero, Bogotá, Cundinamarca
 Tel.: (057) (1) 518 5121, E-Mail: Mercadeo-Co@knauf.com