




Droogbouw

K671w.be

Technische fiche

10/2020



AQUAPANEL® Verbinder voor profielen CD 60/27 - C3-C5

Productbeschrijving

Verbinder voor de verlenging van CD 60/27/0,6-profielen, epoxy klasse C3-C5 voor verlaagde plafonds.

- Fabricagenorm: DIN EN 14195
- Materiaal: gecoat koudgewalst staal DX51D
- Corrosiebescherming van klasse C5-M (EN ISO 12944-2)
- Materiaalnorm: DIN EN 10346
- Materiaaldikte: 0,6 mm
- Verzinking: min. Z 275
- Bijkomende coating: 60 µm

Toepassingsgebied

De verbinder voor CD 60/27-profielen wordt vooral gebruikt voor Knauf-plafondsysteem van vezelcement, bestemd voor binnen- en buitenruimtes. De verbinder wordt gebruikt voor het verlengen van CD 60/27-profielen.

Dankzij de corrosiebescherming van klasse C5-M kan deze afhanger worden gebruikt in binnenruimtes die zijn blootgesteld aan permanente condensatie, bijvoorbeeld zwembaden, sauna's enz., maar ook in omgevingen met sterke vervuiling (bijv. chemische fabrieken).

De afhanger kan ook in een buitenomgeving met hoge vochtigheid en agressieve atmosfeer worden gebruikt (zones met hoog zoutgehalte, sterke vervuiling enz.).

**Be certain,
choose AQUAPANEL®**

AQUAPANEL®

Contacteer ons

Technische dienst:

- ▶ Tel.: +32 (0) 4 273 83 02
- ▶ technics@knauf.be

- ▶ www.knauf.be

Knauf Rue du Parc Industriel 1, B-4480 Engis

OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Voor de meest recente versie van dit document, gelieve onze website te raadplegen. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.