

KNAUF

Profilo Paraspigolo 31/31

Orditure metalliche

Orditure

06/2023



CE

Descrizione

Profilo paraspigolo per pareti, contropareti e controsoffitti nei sistemi costruttivi a secco. Le Orditure KNAUF sono prodotte con acciaio conforme alla norma europea UNI EN 10346-2009 con carico di snervamento ≥ 300 N/mm², e classificazione 1° scelta. Tutte le superfici delle orditure sono protette da passivazione, oliatura in profilatura, resistenza in nebbia salina 72 h. I profili paraspigoli sono prodotti secondo gli standard previsti dalla norma EN 14353, con spessore di acciaio 0,5 mm con tolleranze controllate.

CLASSIFICAZIONE EN 14353 :2007+A1:2010

REAZIONE AL FUOCO A1

CAMPO DI APPLICAZIONE

Ideale sia per l'utente finale che per l'installatore perché lo spigolo è un elemento "difficile" da eseguire bene e se non è a piombo o se non è perfettamente rettilineo questo lo si nota subito mentre il paraspigolo fa sì che questi difetti non si presentino.

MARCHI ED IDENTIFICAZIONE

Il profilo è contraddistinto da marcatura CE. La marcatura CE è necessaria per poter commercializzare i profili per sistemi in lastre di gesso rivestito in Europa. Il marchio sui profili significa: maggiori controlli sulla materia prima e sulla qualità della zincatura dell'acciaio impiegato, ulteriori verifiche in produzione per il rispetto dei parametri qualitativi, resistenza allo snervamento dell'acciaio dichiarata. Il logo CE e le informazioni che devono essere dichiarate in conformità alla EN 14353 sono direttamente apposti su ciascun profilo o sull'imballaggio.

Build on us.

Certificati



Prodotto certificato EPD
secondo ISO 14025 e EN 15804

Profilo Paraspigolo L 31/31**Caratteristiche**

- Rapidità di posa, spigoli precisi
- Penetrazione perfetta, senza bolle o vuoti
- Alta protezione per lo spigolo
- Acciaio di elevata qualità
- Zincatura resistente a elevato spessore

Tabella spessori, dimensioni e pesi

| DESCRIZIONE | LUNGHEZZA (mm) | LARGHEZZA (mm) | SPESSORE (mm) | PESO (kg) |
|--|----------------|----------------|---------------|-----------|
| Profilo paraspigolo L 31/31 | 3000 | 31 | 0,6 | 0,6 |

Sede

Knauf di Knauf S.r.l. s.a.s.
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi a Secco

Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Intonaci

Gambassi Terme (FI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Knauf Milano

Rozzano (MI)
Tel. 02 52823711

Knauf Pisa

Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche dei prodotti illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società Knauf di Knauf S.r.l. s.a.s. di Castellina Marittima (PI), che, pertanto, non risponde di un eventuale uso improprio degli stessi. Tutti i dati forniti ed illustrati sono indicativi e la società Knauf si riserva di apportare in ogni momento eventuali modifiche che riterrà opportune, in conseguenza delle proprie necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.