






ADAGIO Acoustic⁺ Minerālgriesti



- ADAGIO Acoustic⁺ piedāvā spilgti baltu, gludu, viendabīgu un izturīgu virsmu ar nepārspējamu izturību pret skrāpējumiem. Pateicoties tās izcilajai gaisa caurlaidībai (bez filtra efekta), virsma paliek baltāka un gaišāka ilgāku laiku. Plāksne nodrošina arī skaņas absorbcijas un skaņas garenizolācijas līdzsvaru, kā arī augstu gaismas atstarošanas.
- Laba skaņas absorbcija un augsta skaņas garenizolācija: 0,65 α_w un 39 dB (Board, Tegular 24/90, Tegular 15/90, SL2, SL2 / Tegular 15/90, Finesse) vai 38 dB (Vector).
- Lieliska gaismas atstarošanās spēja: 88%.
- ISO 4, Indoor Air Comfort Gold un Cradle to Cradle Certified® Bronze sertifikāts.
- ADAGIO Acoustic⁺: ideāli piemērots sanāksmju telpām vai uzgaidāmajām zonām.
ADAGIO Acoustic⁺ paneļi: ideāli piemērots gan atklātās zonās, gan koridoros.



Build on us.

Īpašības		Sīkāka informācija						
Malu veidi		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 	Vector 	SL2 	SL2 / Tegular 15/90 	Finesse 
Biezums (mm)		19	19	19	24	19	19	19
Izmēri (mm)		600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600 1250 x 625 1500 x 600 1800 x 600	600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600 1250 x 625 1500 x 600 1800 x 600	600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600 1250 x 625 1350 x 300 1350 x 600 1500 x 600 1800 x 600	600 x 600 625 x 625	1350 x 300 1350 x 600 1500 x 300 1800 x 300 2000 x 300	1500 x 300 1800 x 300	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625
Sistēma		Redzama, izjaucama - Sistēma C		Redzama, izjaucama - Sistēma C Redzama - bandrasters, izjaucama - Sistēma I.3 Redzama - koridors, izjaucama - Sistēma F.3	Dalēji slēptās plāksnes, izjaucama - Sistēma C	Dalēji slēpti paneli, nav izjaucama - Sistēma I.3 Dalēji slēpti paneli - bandrasters, nav izjaucama - Sistēma I.2 Dalēji slēpti paneli - koridors, nav izjaucama - Sistēma F.2		Slēpta, izjaucama - Sistēma A.2 / A.3
Svars		5.0 – 8.6 kg/m²						
Krāsa		 Balts						
Skaņas absorbcija		EN ISO 354 α_w = 0.65(H) atbilstoši EN ISO 11654 – klase C						
		Frekvence f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
		α _p (Board, Tegular 24/90, Tegular 15/90, SL2, SL2 / Tegular 15/90, Finesse)	0.35	0.45	0.60	0.80	0.90	0.90
		α _p (Vector)	0.40	0.45	0.60	0.80	0.95	0.95
		NRC = 0.70 atbilstoši ASTM C 423						
Skaņas garenizolācija		EN ISO 10848-2						
		D _{n,f,w} = 39 dB (Board, Tegular 24/90, Tegular 15/90, SL2, SL2 / Tegular 15/90, Finesse) CAC = 39 dB atbilstoši ASTM E 413-10 D _{n,f,w} = 38 dB (Vector) atbilstoši EN ISO 717-1						
Skaņas izolācija		EN ISO 10140-2 R _w = 22 dB (Board, Tegular 24/90, Tegular 15/90, SL2, SL2 / Tegular 15/90, Finesse)						
Uguns izturība		Eiroklase A2-s1, d0 atbilstoši EN 13501-1						
Gaismas atstarošana		88%						
Siltumvadītspēja		λ = 0.060 W/mk (Board, Tegular 24/90, Tegular 15/90, SL2, SL2 / Tegular 15/90, Finesse) λ = 0.075 W/mk (Vector) atbilstoši EN 12667						
Gaisa caurlaidība		PM1 (≤ 30 m³/hm²) atbilstoši DIN 18177						
Mitrumizturība		95% RH						
Clean room		ISO 4 atbilstoši EN ISO 14644-1						
Iekštelpu gaisa kvalitāte		 A+	 E1	 IACG				
Tīrīšana								
Ilgspējība		 EN ISO 14621 35.1–36.9% (2024)	 EC 1272/2008 Annex Q	 certified cradle to cradle bronze	 www.blauer-engel.de/uz132			