



## PRESTATIEVERKLARING

### Nr. 0010\_Knauf\_UA-Profil\_100-40-2\_C3-C5M\_2018-09-11

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **U/40/98,8/40 – Knauf UA-Profil 100/40/2 C3-C5M**
2. Beoogde gebruik(en): **In bouwwerken als integraal onderdeel van gipsplaatsystemen**
3. Fabrikant: **Knauf B.V, Mesonweg 8-12, 3542 AL Utrecht  
Tel. +31 (0)30-2473311, fax +31 (0)30-2409690, e-mail info@knauf.nl**
5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: **Systeem 3 voor het brandgedrag  
Systeem 4 voor andere essentiële kenmerken**
- 6a: Geharmoniseerde norm: **EN 14195:2005**  
Aangemelde instantie(s): **MFPA Leipzig (NB 0800) voor het brandgedrag**
7. Aangegeven prestatie(s)

Essentiële kenmerken		Prestaties
Brandgedrag	R2F	A2-s1,d0
Buigtreksterkte	$\sigma$	250 N/mm <sup>2</sup>
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	DS	NPD

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder exclusieve verantwoordelijkheid van de hierbovenvermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

R.H.M. van Groningen  
algemeen directeur



(handtekening)

Utrecht, 10-04-2020  
(plaats en datum afgifte)