

Cielos rasos

## Ficha Técnica

AMF THERMATEX®  
Thermaclean

17/06/2024



### Introducción

AMF THERMATEX® Thermaclean combina una excelente capacidad de limpieza con una buena resistencia a gérmenes y los hongos. Cuenta con un acabado laminado con una lámina de vinilo blanco que garantiza un aspecto intemporal. Buena atenuación acústica (34 dB). ISO 4. Ideal para entornos sanitarios, laboratorios, salas de tratamiento y unidades de cuidados intensivos.

### Certificados



**Build on us.**

## Especificaciones

<b>Detalles del borde</b>		Board														
<b>Otros detalles de borde posibles sobre pedido</b>																
<b>Espesor (mm)</b>		15														
<b>Dimensiones (mm)</b>		600 x 600 625 x 625														
<b>Otros tamaños sobre pedido</b>																
<b>Sistema</b>		Perfilería vista - Desmontable - Sistema C														
<b>Peso</b>		3.6 kg / m <sup>2</sup>														
<b>Color</b>		Blanco														
<b>Absorción acústica</b>		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.10$ (L) según EN ISO 11654 Frecuencia f (Hz)														
		<table border="1"> <tr> <td></td> <td>125</td> <td>250</td> <td>500</td> <td>1000</td> <td>2000</td> <td>4000</td> </tr> <tr> <td><math>\alpha_p</math></td> <td>0.35</td> <td>0.20</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> </tr> </table>		125	250	500	1000	2000	4000	$\alpha_p$	0.35	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10
	125	250	500	1000	2000	4000										
$\alpha_p$	0.35	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10										
		NRC = 0.15 según ASTM C 423														
<b>Atenuación acústica</b>		EN ISO 10848-2 $D_{n,e,w} = 34$ dB según EN ISO 717-1														
<b>Reducción del ruido</b>		EN ISO 10140-2 $R_w = 19$ dB según EN ISO 717-1														
<b>Reacción al fuego</b>		Euroclass A2-s3, d0 según EN 13501-1      RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) según 123-FZ														
<b>Reflejo de la luz</b>		81%														
<b>Conductividad térmica</b>		$\lambda = 0.060$ W/mk según EN 12667														
<b>Permeabilidad al aire</b>		PM1 ( $\leq 30$ m <sup>3</sup> /hm <sup>2</sup> ) según DIN 18177														
<b>Resistencia a la humedad</b>		95% RH														
<b>Sala limpia</b>		ISO 4 según EN ISO 14644-1														
<b>Calidad del aire interior</b>		 A+ E1														
<b>Capacidad de limpieza</b>																
<b>Sostenibilidad</b>		 45% EN ISO 12727:2008 Annex G														

Los productos pueden variar de un país a otro. Contacte con su representante local de ventas. Para obtener más información y ver el aviso legal, consulte nuestro sitio web.