




VARIOLINE Symetra

- VARIOLINE Symetra ist eine vliesbeschichtete, akustische Mineralplatte, die eine Schallabsorption der Klasse A aufweist
- Ihr durchdachtes Produktdesign ermöglicht eine einfache Handhabung und Installation
- Die Mineralplatte bietet mit einer Auswahl von fünf verschiedenen Loch- bzw. Perforationsmustern eine umfangreiche Designflexibilität
- Ideal für Büros, Eingangshallen und Geschäfte




Kantendetail Weitere Kantenausführungen auf Anfrage		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 														
Dicke (mm)		19	19	19														
Abmessungen (mm) Weitere Größen auf Anfrage		600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	600 x 600 625 x 625 1200 x 600														
System		Sichtbar, demontierbar - System C																
Gewicht		3.1 kg / m ²																
Farben		Weiß																
Schallabsorption		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.95$ gemäß EN ISO 11654 - Klasse A <table border="1"> <thead> <tr> <th>Frequenz f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>α_p</td> <td>0.50</td> <td>0.75</td> <td>0.90</td> <td>0.90</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table> NRC = 0.90 gemäß ASTM C 423			Frequenz f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.50	0.75	0.90	0.90	1.00	1.00
Frequenz f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000												
α_p	0.50	0.75	0.90	0.90	1.00	1.00												
Längsschalldämmung		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 28$ dB gemäß EN ISO 717-1																
Brandverhalten		Euroclass A2-s1, d0 gemäß EN 13501-1																
Wärmeleitfähigkeit		$\lambda = 0.040$ W/mK gemäß EN 12667																
Luftdurchlässigkeit		PM1 (≤ 30 m ³ /hm ²) gemäß DIN 18177																
Feuchtigkeitsbeständigkeit		95% RH																


Rg 2.5-10




Rg 4-10




Rg 4-16



Rg 4-16 / 4x4



RS 15-20



Die Produktverfügbarkeit kann sich von Land zu Land unterscheiden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren persönlichen Vertriebsansprechpartner. Weitere Informationen und rechtliche Hinweise finden Sie auf unserer Webseite.