



Droogbouw

K432.be

Technische fiche

08/2018

Trenn-Fix

Productbeschrijving

De Trenn-Fix voor gipsplaten is een strook van speciaal papier met een breedte van 65 mm, bestemd om een ont koppeling te maken tussen de gipsplaat en de aangrenzende wanden.

De tape is aan één rand zelfklevend op 10 mm en licht zelfklevend op de rest van de strook.

Afmetingen

50 000 x 65 mm

Toepassingen

- Als ont koppeling bij de verbinding tussen elementen in gipsplaat (muur/ wand, plafond / muur, wand/ plafond).
- Scheiding tussen elementen, zoals bvb kolom, glaselementen, muren, enz.

Verwerking

Knauf Trenn-Fix op die manier aan het aangrenzende bouwdeel (bvb bepleistering, beton, hout, droogbouw, etc.) vastplakken dat de smalle, sterk klevende zone onmiddellijk aan het reeds gemonteerde droogbouwprofiel aansluit.

De gipsplaten bevestigen met een afstand van +/- 5 mm van de Trenn-Fix. Aansluitend de voeg tussen Trenn-Fix en gipsplaat afwerken met voegproduct (bvb Primer diepgrond + Uniflott).

De resterende strook Trenn-Fix na het drogen van het voegproduct rechtstreeks in de hoek met een scherp mes insnijden en verwijderen.

NOTA'S

Contacteer ons

Technische dienst:

▶ Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

▶ technics@knauf.be

▶ www.knauf.be

Knauf Rue du Parc Industriel 1, B-4480 Engis

OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.