


ADAGIO HD+ 35 mm

































Таван с
минерални пана



- ADAGIO HD+ 35mm предлага гладка, еднородна и издръжлива повърхност с висока устойчивост на надраскване в ярко бял цвят. Благодарение на изключителната си въздухоплътност и липса на "филтър ефект" повърхостта остава по-бяла и по-чиста за по-дълъг период. Паното осигурява баланс между звукопоглъщане и звукоизолация, както и високо светлоотражение.
- Отлично звукопоглъщане (0.90 α_w) с отлична звукоизолация (43 dB).
- За повече акустични възможности моля погледнете ADAGIO HD+ 19mm и ADAGIO HD+ 30mm.
- Отлично светлоотражение: 88%.
- ISO 4, Стандарт за качество на въздуха в помещенията (IACG) - Злато и сертификат Cradle to Cradle® Бронз.
- Идеално за индивидуални офиси, класни стаи, лекционни зали в образователния сектор.

Build on us.



Характеристики		Подробна информация						
Данни за кантовете		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 	SL2 			
Дебелина (мм)		35	35	35	35			
Размери (мм)		600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625 1350 x 300 1350 x 600	1350 x 300 1350 x 600 1500 x 300 1800 x 300 2000 x 300			
Система		Видима носеща конструкция, демонтируеми пана - Система С	Видима носеща конструкция, демонтируеми пана - Система С Бандрастерна видима носеща конструкция, демонтируеми пана - Система I.3 Свободно подпърна видима носеща конструкция, демонтируеми пана - Система F.3		Полускрита панелна носеща конструкция, демонтируема - Система I.3 Полускрита панелна носеща конструкция - Бандрастер, демонтируема - Система I.2 Полускрита панелна - свободноподпърна, демонтируема - Система F.2			
Тегло		9.5 kg / m ²						
Цвят		 Бял						
Звукопоглъщане		EN ISO 354 α_w = 0.90 съгласно EN ISO 11654 - Class A						
		Честота f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
		α _p	0.40	0.70	0.85	0.95	1.00	1.00
		NRC = 0.90 съгласно ASTM C 423						
Надлъжна звукоизолация		EN ISO 10848-2 D _{n,f,w} = 43 dB съгласно EN ISO 717-1		CAC = 44 dB съгласно ASTM E 413-10				
Звукоизолация		EN ISO 10140-2 R _w = 25 dB съгласно EN ISO 717-1						
Реакция на огън		Euroclass A2-s1, d0 съгласно EN 13501-1						
Светлоотражение		88%						
Топлопроводимост		λ = 0.060 W/mk съгласно EN 12667						
Въздухопропускливост		PM1 (≤ 30 m ³ /hm ²) съгласно DIN 18177						
Влагоустойчивост		95% RH						
Чисти помещения		ISO 4 съгласно EN ISO 14644-1						
Качество на въздуха		 A+	 E1	 IACG				
Почистване								
Дълговечност		 BIOSOLUBLE WOOL EC 1272/2008 Annex G	 M1+	 cradle to cradle BRONZE	 www.blauer-engel.de/uz132			