




ADAGIO HD+ 30 mm Minerālgriesti



- ADAGIO HD+ 30 mm piedāvā spilgti baltu, gludu, viendabīgu un izturīgu virsmu ar nepārspējamu izturību pret skrāpējumiem. Pateicoties tās izcilajai gaisa caurlaidībai (bez filtra efekta), virsma paliek baltāka un gaišāka ilgāku laiku. Plāksne nodrošina arī skaņas absorbcijas un skaņas garenizolācijas līdzsvaru, kā arī augstu gaismas atstarošanu.
- Lieliska skaņas absorbcija ($0,90 \alpha_w$) ar izcilu skaņas garenizolāciju (41 dB).
- Papildu akustiskās iespējas skatiet ADAGIO HD+ 19mm un ADAGIO HD+ 35mm.
- Lieliska gaismas atstarošanās spēja: 88%.
- ISO 4, Indoor Air Comfort Gold un Cradle to Cradle Certified® Bronze sertifikāts.
- Ideāli piemērots individuāliem/privātiem birojiem, klasēm, lekciju zālēm izglītības sektorā.

Build on us.



Īpašības		Sīkāka informācija					
Malu veidi		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 	SL2 	Finesse 	
Biezums (mm)		30	30	30	30	30	
Izmēri (mm)		600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 600 1250 x 625 1350 x 300 1350 x 600	1350 x 300 1350 x 600 1500 x 300 1800 x 300 2000 x 300	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	
Sistēma		Redzama, izjaucama - Sistēma C		Redzama, izjaucama - Sistēma C Redzama - bandrasters, izjaucama - Sistēma I.3 Redzama - koridors, izjaucama - Sistēma F.3	Daļēji slēpti paneli, nav izjaucama - Sistēma I.3 Daļēji slēpti paneli - bandrasters, nav izjaucama - Sistēma I.2 Daļēji slēpti paneli - koridors, nav izjaucama - Sistēma F.2	Slēpta, izjaucama - Sistēma A.2 / A.3	
Svars		8.2 kg / m²					
Krāsa		 Balts					
Skaņas absorbcija		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.90$ atbilstoši EN ISO 11654 - klase A Frekvence f (Hz)125250500100020004000 α_p 0.500.750.800.951.001.00 NRC = 0.90 atbilstoši ASTM C 423					
Skaņas garenizolācija		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 41$ dB atbilstoši EN ISO 717-1 CAC = 42 dB atbilstoši ASTM E 413-10					
Skaņas izolācija		EN ISO 10140-2 $R_w = 25$ dB atbilstoši EN ISO 717-1					
Uguns izturība		Eiroklase A2-s1, d0 atbilstoši EN 13501-1					
Gaismas atstarošana		88%					
Siltumvadītspēja		$\lambda = 0.060$ W/mk atbilstoši EN 12667					
Gaisa caurlaidība		PM1 (≤ 30 m³/hm²) atbilstoši DIN 18177					
Mitrumizturība		95% RH					
Clean room		ISO 4 atbilstoši EN ISO 14644-1					
Iekštelpu gaisa kvalitāte		 A+  E1  IACG					
Tīrīšana		  					
Ilgspējība		 EN ISO 14021 49.9% (2024)  BIOSOLUBLE WOOL EC 1272/2008 Annex Q  M1  CERTIFIED cradle to cradle BRONZE  www.blauer-engel.de/uz132					