

*Systèmes de baffles
verticaux*

MINERAL Baffle Line L/N

*Individuel / Groupé
(uniquement
MINERAL Baffle Line L)*



Build on us.

MINERAL Baffles Line L et Line N se caractérisent par un cadre en aluminium et une surface laminée blanche. MINERAL Baffle Line L et Line N sont disponibles dans un large choix de couleurs ou d'impressions graphiques personnalisées sur demande.

- Bonne absorption acoustique ($0,60 - 0,65(H) \alpha_w$) : réduit le niveau de bruit, augmente l'intelligibilité et réduit le temps de réverbération.
- Idéalement utilisé pour fournir des niveaux élevés d'absorption acoustique dans les bureaux, les centres de loisirs, les centres de transport, etc.



MINERAL Baffle Line L/N

(uniquement / Groupé (only MINERAL Baffle Line L)

Caractéristiques	Informations détaillées																												
Épaisseur (mm)		50																											
Dimensions (mm)		1200 x 300 1200 x 400	1800 x 300 1800 x 400					Dimensions additionnelles sur demande																					
Système		MINERAL Baffle Line N – fil de suspension avec vis filetée supérieure MINERAL Baffle Line L – fil de suspension avec connecteur à languette MINERAL Baffle Line L – profilé en U et mousqueton avec connecteur à languette																											
Poids		1200 x 300 : 3.2 kg/pc 1200 x 400 : 4.1 kg/pc	1800 x 300 : 4.7 kg/pc 1800 x 400 : 6.0 kg/pc																										
Couleur & design		Cadre : Aluminium anodisé, Blanc, Couleurs  Vario Design Colours  BlancGraniteAcierMarbre vertCuivreChêneLaitonGrèsBéton Motif : Imprimé personnalisé																											
Absorption acoustique		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.60(MH)$ (300mm) en accord avec EN ISO 11654 <table><tr><th>Fréquence f (Hz)</th><th>125</th><th>250</th><th>500</th><th>1000</th><th>2000</th><th>4000</th></tr><tr><td>Baffles 1200 x 300mm</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>α_p Rangées de Baffles espacées 300mm</td><td>0.35</td><td>0.40</td><td>0.55</td><td>0.90</td><td>0.90</td><td>0.90</td></tr></table> NRC = 0.65 en accord avec ASTM C 423							Fréquence f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	Baffles 1200 x 300mm							α_p Rangées de Baffles espacées 300mm	0.35	0.40	0.55	0.90	0.90	0.90
Fréquence f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000																							
Baffles 1200 x 300mm																													
α_p Rangées de Baffles espacées 300mm	0.35	0.40	0.55	0.90	0.90	0.90																							
Réaction au feu		Euroclasse A2-s1,d0 en accord avec EN 13501-1																											
Réflexion de la lumière		88%																											
Résistance à l'humidité		90%																											
Entretien	 																												
Durabilité		 EC 1275/2008 Annex Q																											

MINERAL Baffle Line L

