

## Knauf Insulation PRIMER

Univerzálny penetračný prípravok.

### Popis

Knauf Insulation PRIMER je univerzálny penetračný prípravok. Má veľmi dobré spojivové a filmotvorné vlastnosti. Po vytvrdnutí je vysoko odolný voči vode a alkalickej hydrolýze. Spevňuje a zjednocuje savosť povrchov, zvyšuje príľnavosť nasledujúcich vrstiev. Je to vysoko kvalitná styren akrylátová disperzia mliečneho sfarbenia a charakteristického zápachu. Je nehorľavý, zdravotne a ekologicky nezávadný, ľahko odstrániteľný mydlom a vlažnou vodou. Neobsahuje rozpúšťadlá.

### Výhody:

- Univerzálne použitie
- Spevňuje a zjednocuje savosť povrchov
- Zlepšuje prídržnosť
- Zdravotne a ekologicky nezávadný



### Technické parametre

|                                                    |                         |
|----------------------------------------------------|-------------------------|
| Viskozita                                          | 500 MPa                 |
| Riedenie vodou                                     | 1:1                     |
| Výdatnosť (podľa nerovnosti povrchu)               | 70 - 100 m <sup>2</sup> |
| Hĺbka prieniku                                     | ≥5 mm                   |
| Doba zasychania (podľa teploty a vlhkosti vzduchu) | 2 - 4 hodiny            |
| Minimálna teplota tvorby filmu                     | 0 °C                    |
| Vzhľad suchého filmu                               | číry, lepkavý           |
| Balenie                                            | 5 litrov                |
| Počet kusov na palete                              | 96                      |

## Použitie

Knauf Insulation PRIMER sa používa v stavebníctve predovšetkým ako hĺbková penetrácia a impregnácia nasiakavých materiálov napr. betón, staré murivo a ometky, prípadne ako mnohostranné spojivo v stavebníctve v interiéri a exteriéri. Hĺbka prieniku  $\geq 5$  mm. Knauf Insulation PRIMER je možné použiť ako prísadu do betónu a cementových mált na zlepšenie odolnosti voči abrázii, poveternostným vplyvom, vode a chemikáliám.

## Skladovanie a balenie

Knauf Insulation PRIMER nesmie zamrznúť. Skladujte v uzatvorených obaloch pri teplotách  $+4$  °C až  $+30$  °C. Skladovateľnosť je minimálne 24 mesiacov od dátumu výroby v originálne zabalených neotvorených obaloch. Nevystavujte dlhodobému priamemu slnečnému žiareniu.

Knauf Insulation PRIMER je balený v nevratných obaloch s obsahom 5 litrov.

### Knauf Insulation s.r.o.

Železničný rad 24  
Nová Baňa 968 14  
Slovensko

### Zákaznícky servis:

odbyt.4308@knaufinsulation.com,

### Technická podpora:

+421 917 914 439, +421 915 855 150

[www.knauf.com](http://www.knauf.com)

## Aplikácia

Penetrácia podkladu:

Knauf Insulation PRIMER sa riedi vodou v závislosti od podkladu v pomere max. 1:1. Na očistený, pevný, suchý, nepremrznutý podklad sa nanáša štetcom alebo valčekom. V prípade, že podklad stále saje, aplikujte druhú vrstvu. Ošetrovaný povrch zasychá podľa teploty a vlhkosti vzduchu za 2–4 hodiny.

Pozor, nesmie vzniknúť lesklý film!

## Bezpečnosť a ochrana zdravia

**P264** Po manipulácii starostlivo umyte zasiahnuté časti tela vodou.

**P280** Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / ochranu tváre.

**P305+351+338** Po zasiahnutí očí: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

**P337+313** Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhladajte lekársku pomoc/starostlivosť.

VOC: Kat. A/h 30 g/l. Obsahuje do 30 g/l VOC.

Likvidujte v súlade so zákonom o odpadoch ako nenebezpečný (0) odpad.

Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie.



14  
EN 1504-2  
PoV-01/2020

Tento technický list má všeobecný informačný charakter o výrobku a nenahrádza vyhlásenie o parametroch. KNAUF INSULATION nezodpovedá za chyby v tlači. Užívateľ je povinný vždy v čo najširšej miere skúmať vhodnosť použitia výrobku, ako aj prijatie vhodných preventívnych opatrení na ochranu osôb a majetku proti všetkým rizikám, ktoré môžu byť spojené s nakladaním výrobku. Užívateľ je povinný dodržiavať pri nakladaní s výrobkom príslušné predpisy Slovenskej republiky, normy STN a STN EN, ako aj „best practice“ zavedené pri nakladaní s výrobkom. KNAUF INSULATION si vyhradzuje právo zmien, ktoré sú výsledkom technického pokroku. Tento technický list nahrádza skôr vydané technické listy k výrobku.