

T-skarv

Profil för utvändiga samt invändiga skivskarvar

04/2017



MONTAGE

Montageanvisning samt övrig information om exempelvis ljudgranar finns på www.knaufdanogips.se.

FÖRPACKNING

Profilerna är buntade med plastband och förpackade med tråkloss och stålband.

KVALITET

Varmförzinkad kallvalsad tunnplåt S 250 GD + z 275. Korrosionsklass C2.
Zinkvikten är min 275 g/m² zink. Den sammanlagda vikten på bägge ytorna avses.
Zinktjockleken är min 20 µm/sid.

Produktspecifikation: T-skarv

Plättjocklek 0,5 mm, längd och dimension anges i mm.

Beteckning	Bredd	Höjd	Längd	Std.förpackn.	Vikt kg/m	Art nr
T-skarv-2500	65	9	2500	8 / 256	0,29	507396
T-skarv-3000	65	9	3000	8 / 256	0,29	507397

PRODUKTBESKRIVNING

Kortlingsprofil för utvändiga samt invändiga skivskarvar då understöd av skarven saknas.

Profilen används utvändigt bakom Weatherboard 2.0 samt Clima Board, ej alkaliska skivmaterial såsom Aquapanel. Knauf W tape används fördelaktigt tillsammans med T-skarv för att få en tät skarv.



Innervägg