







ADAGIO HD⁺ 19 mm Minerālgriesti



- ADAGIO HD⁺ 19 mm piedāvā spilgti baltu, gludu, viendabīgu un izturīgu virsmu ar nepārspējamu izturību pret skrāpējumiem. Pateicoties tās izcilajai gaisa caurlaidībai (bez filtra efekta), virsma paliek baltāka un gaišāka ilgāku laiku. Plāksne nodrošina arī skaņas absorbcijas un skaņas garenizolācijas līdzsvaru, kā arī augstu gaismas atstarošanu.
- Lieliska skaņas absorbcija ($0,90 \alpha_w$) ar labu skaņas garenizolāciju (34 dB).
- Papildu akustiskās iespējas skatiet ADAGIO HD⁺ 30mm un ADAGIO HD⁺ 35mm.
- Lieliska gaismas atstarošanās spēja: 88%.
- ISO 4, Indoor Air Comfort Gold un Cradle to Cradle Certified® Bronze sertifikāts.
- Ideāli piemērots individuāliem/privātiem birojiem un koridoriem.

Build on us.



Īpašības		Sīkāka informācija				
Malu veidi		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 	SL2 	Finesse 
Biezums (mm)		19	19	19	19	19
Izmēri (mm)		600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600 1250 x 625 1500 x 600 1800 x 600	600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600 1250 x 625 1500 x 600 1800 x 600	600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600 1250 x 625 1350 x 300 1350 x 600 1500 x 600 1800 x 600	1350 x 300 1350 x 600 1500 x 300 1800 x 300 2000 x 300	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625
Sistēma		Redzama, izjaukama - Sistēma C		Redzama, izjaukama - Sistēma C Redzama - bandrasters, izjaukama - Sistēma I.3 Redzama - koridors, izjaukama- Sistēma F.3	Daļēji slēpti paneli, nav izjaukama - Sistēma I.3 Daļēji slēpti paneli - bandrasters, navizjaukama - Sistēma I.2 Daļēji slēpti paneli - koridors, nav izjaukama - Sistēma F.2	Slēpta, izjaukama - Sistēma A.2 / A.3
Svars		5.2 kg / m²				
Krāsa		 Balts				
Skaņas absorbcija		EN ISO 354 Frekvence f (Hz) α _p NRC = 0.90 atbilstoši ASTM C 423				
			125	250	500	1000
			0.45	0.75	0.85	0.85
						2000
						1.00
						4000
						1.00
Skaņas garenizolācija		EN ISO 10848-2 D _{n,f,w} = 34 dB atbilstoši EN ISO 717-1				
		CAC = 35 dB atbilstoši ASTM E 413-10				
Skaņas izolācija		EN ISO 10140-2 R _w = 17 dB atbilstoši EN ISO 717-1				
Uguns izturība		Eiroklase A2-s1, d0 atbilstoši EN 13501-1				
Gaismas atstarošana		88%				
Siltumvadītspēja		λ = 0.060 W/mk atbilstoši EN 12667				
Gaisa caurlaidība		PM2 (≤ 50 m³/hm²) atbilstoši DIN 18177				
Mitrumizturība		95% RH				
Clean room		ISO 4 atbilstoši EN ISO 14644-1				
Iekštelpu gaisa kvalitāte		 A+	 E1	 IACG		
Tīrīšana						
Ilgspējība		 EN ISO 14021 49.1% (2024)	 BIO SOLUBLE WOOL EC 1272/2008 Annex G	 M1 EMISION CLASS FOR BUILDING MATERIALS	 cradle to cradle BRONZE	 www.blauer-engel.de/uz132