



## DECLARATION DE PERFORMANCE

no. 0010\_Knauf\_Cleaneo\_Blocklochung\_B5\_12,5\_2018-02-01

- 01\_ Code d'identification unique du produit type : **a/c/g - Knauf Cleaneo Blocklochung B5 12,5 mm - 6/18 R - 8/18 R - 10/23 R - 12/25 R - 15/30 R - 8/18 Q - 12/25 Q**
- 02\_ Usage(s) prévu(s) : Produits de transformation secondaire de plaques de plâtre pour la construction
- 03\_ Fabricant :  
**N. & B. Knauf & Co SComm/CommV**  
**Rue du Parc Industriel 1, B-4480, Engis, Belgique**  
**Téléphone : +32 4 273 83 30 | Fax : +32 4 273 83 30 | info@knauf.be**
- 05\_ Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances : Système 3 (réaction au feu) et 4 (autres usages)
- 06\_ Norme harmonisée : EN 14190:2014  
  
Organisme(s) notifié(s) : MPA Stuttgart (NB 0672) pour la réaction au feu
- 07\_ Performance(s) déclarée(s) :

<b>Résistance à la flexion - F</b>	Conforme
<b>Stabilité des éléments de plafond - ↓</b>	NPD
<b>Résistance au cisaillement - ↑↓</b>	NPD
<b>Réaction au feu - R2F</b>	A2-s1,d0 (C.4)
<b>Perméabilité à la vapeur d'eau - μ</b>	NPD
<b>Conductivité thermique - λ</b>	NPD
<b>Substances dangereuses - DS</b>	NPD
<b>Résistance aux chocs - →I</b>	Voir la documentation du fabricant
<b>Isolation contre le bruit aérien - R</b>	Voir la documentation du fabricant
<b>Absorption acoustique - α</b>	Voir la documentation du fabricant

\* Ces caractéristiques sont dépendantes du système et seront fournies dans la documentation du fabricant en fonction de l'usage prévu.

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.  
Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus, et est disponible sur le site [www.knauf.be](http://www.knauf.be).

Signé pour le fabricant en son nom par :  
**Patrick RENARD, Directeur général Knauf Belgique**  
Engis, le 1/02/2018