

Marmor- & Granit-Imprägnierung **KNAUF**

hochaktive Spezialimprägnierung



Anwendungsbereich

- Gebrauchsfertige lösungsmittelfreie Spezialimprägnierung
- Zum Schützen von saugfähigen Oberflächen, insbesondere in Küchen- und Sanitärbereichen
- Kann auf allen sauberen und trockenen Oberflächen aus Kunst- und Natursteinen wie z.B. Marmor, Granit, Solnhofener Platten, Travertin, Terrazzo und ähnlichen Oberflächen angewendet werden
- Einsatzbereich **innen** und **außen**

Produkteigenschaften:

- Hochwirksame Langzeitimprägnierung.
- Wasser- und ölabweisend
- Auch für Küchen- und Sanitärbereiche
- Fugen (nicht Epoxyfugen) können mitbehandelt werden
- Gebrauchsfertig
- Lösemittelfrei

Technische Daten:

Anwendungstechnische Daten

Verarbeitungs-/ Untergrundtemperatur:	+10°C bis +25°C
Trocknungszeit / begehbar nach:	ca. 20 - 30 Minuten, volle Wirkung wird nach 24 bis 48 Stunden erreicht
Verdünnung:	unverdünnt anwenden
Ergiebigkeit:	ca. 10 m ² / Liter
Temperaturbeständigkeit:	entfällt

Materialtechnische Daten

Materialbasis:	Polymere, Hilfsstoffe
Dichte:	1,00 g/cm ³
pH-Wert:	ca. 4,9
Geruch:	produktspezifisch
Aussehen:	Farblos, milchig

Lagerfähigkeit:	ca. 24 Monate
Lagerbedingungen:	Kühl, trocken, frostfrei, in gut verschlossenem Originalgebinde
Lieferform:	1000 ml PE-Leichtflasche mit kindergesichertem Verschluss
Ident.-Nummer/ EAN-Code:	Knauf Marmor- & Granit-Imprägnierung
	1000 ml: 146236 / 4006379074044

Abfallbehandlung

Örtliche Vorschriften (Abfall):	Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften erfolgen.
Empfehlungen für Entsorgung ins Abwasser:	Nicht in die Kanalisation oder Wasserläufe gelangen lassen.
Empfehlungen für die Produkt-/ Verpackung□Abfallentsorgung:	Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften erfolgen. Verschmutzte Verpackungen dürfen nicht wie normale Abfälle behandelt werden. Behälter mit Wasser reinigen. Vor dem Entsorgen Verpackungen restentleeren.
EAK-Code:	07 01 99 - Abfälle a. n. g 15 01 10* - Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet

Sicherheitshinweise (CLP):

P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
P262 - Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen

EUH Sätze: EUH208 - Enthält Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich

Zusätzliche Sätze: Behandelte Ware gemäß Verordnung (EU) Nr.528/2012 zur Gewährleistung der Haltbarkeit

Untergrund:	Der Belag muss vor dem Aufbringen von <i>Knauf Marmor- & Granit-Imprägnierung</i> vollständig aus- und durchgetrocknet sein. Verschmutzungen mit geeigneten Reinigern, z.B. <i>Knauf Marmor- & Granit-Reiniger</i> entfernen.
Verarbeiten:	<i>Knauf Marmor- & Granit-Imprägnierung</i> unverdünnt mit dem Pinsel oder der Rolle satt und gleichmäßig auftragen und mehrmals gut verteilen. Auf stark saugfähigen Untergrund gegebenenfalls mehrmals auftragen. Überstehendes Produkt nicht an der Oberfläche antrocknen lassen, sondern innerhalb von ca. 20 Minuten restlos abwischen, da es nach dem Aushärten nicht mehr entfernbar ist.
Ergänzende Hinweise:	<ul style="list-style-type: none">Das Produkt dringt in den aufnahmefähigen Untergrund ein und bildet in den Kapillaren einen hauchdünnen Film. Dieser verhindert weitgehend das Eindringen von wässrigen und ölhaltigen Verunreinigungen. Das Aussehen der Oberfläche wird nicht oder nur gering verändert. Es entsteht kein Glanz. Eine leichte Farbintensivierung ist möglich. Gegebenenfalls an unauffälliger Stelle testen.Von nicht saugenden Untergründen wie z.B. glasierten Fliesen mit einem Tuch abwischen.Die volle Fleckschutzwirkung tritt nach 24 bis 48 Stunden ein. In dieser Zeit die Fläche vor

Wasser, Öl etc. schützen.

- Weitere Tipps und Anleitungen sowie aktuelle Sicherheitsdatenblätter und Produktinformationen sind auf unserer Internetseite www.knauf.de/diy erhältlich.

Raum für Notizen:

**Knauf Bauprodukte
GmbH & Co. KG**
Postfach 10
D-97343 Iphofen

Knauf-Beratungszentrale:

Technische Auskünfte:

09323/31-1647

Internet:

www.knauf.de/diy

E-Mail:

info-bauprodukte@knauf.com

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unsere Beratungszentrale. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Merkblätter ungültig.

Iphofen, Januar 2023