



MANTOLAMA SİSTEMLERİ

Çelik Çivili Euro Dübel (Mantolama)

Ürün Teknik Föyü 03/2025



Çelik Çivili Euro Dübel (Mantolama)

Dübel

Ürün Tanımı

Dıştan ısı yalıtım sistemlerinde, yalıtım plakalarının beton, tuğla, bims vb. yüzeylere tespit edilmesinde kullanılan dübeldir.

Referans Standart

-

Kullanım Alanları

Dıştan ısı yalıtım sistemleri

Build on us.

Dübel**Genel Özellikler**

Tanım	Ağırlık(kg/kutu)	Boy (cm)	Paketleme (adet/kutu)	Ürün Kodu
Çelik Çivili Euro Dübel (Mantolama)	11,50	9,5	200	141276
	12,5	11,5		141277
	14,40	13,5		171109
	15,00	15,5		429739

Teknik Özellikler

Tanım	Değer
Ankraj derinliği (mm)	50
Delik derinliği (mm)	60
Delik çapı (mm)	8
Dübel kafa çapı (mm)	60
Kopma kuvveti	71.33 Kgf
Kesme kuvveti	747.3 Kgf
Sıyırılma- kopma kuvveti	127 Kgd
Tüketim (adet/m ²)	6

Sistem Performans Özellikleri

Ses yalıtımı, yangın dayanımı ve benzeri performans değerleri, Alçıpan®'ın kullanıldığı sistem ve bileşenlerine göre farklılık göstermektedir. Detaylı bilgi için bakınız;

[Knauf](#)[Döküman Merkezi](#)**Uygulama**

Uygulama için Knauf sistem broşürlerinde belirtilen teknik detaylara ve uygulama yöntemlerine uyulması önerilir.

[Yüzey Kalitesi](#)[Alçı Kataloğu](#)

Moment Beştepe / Beştepe Mahallesi
32. Cad. No:1 Kat:14 / No: 212-218
06560 Beştepe, Yenimahalle/Ankara

Destek Hattı

Telefon: 444 YAPI - 9274

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır. Güncel baskı geçerlidir. Burada yer alan bilgiler mevcut teknolojiye uygundur. Genel olarak kabul görmüş inşaat teknolojisi kuralları, ilgili standartlar, yönergeler ve ticaret yönetmelikleri, işleme talimatlarına ek olarak yüklenici tarafından gözetilmelidir. Garantimiz yalnızca malzememizin kusursuz kalitesiyle ilgilidir. Tüketim, miktar ve uygulama verileri, farklı koşullar olması durumunda daha fazla uzatmadan aktarılamayacak deneysel değerlerdir. Tüm hakları saklıdır. Değişiklikler, yeniden basımlar ve fotomekanik ve elektronik çoğaltım, alıntılarda bile, açık iznimizi gerektirir.

Knauf sistemlerinin yapısal, statik ve fiziksel özellikleri yalnızca Knauf sistem bileşenleri veya Knauf tarafından önerilen ürünler kullanıldığında garanti edilebilir.