

Aquapanel Outdoor

Placa de cemento para exterior de 12.5mm.

Hoja Técnica

04/2026

Descripción

Placa con alma de cemento portland, recubierto en sus caras por una malla de fibra de vidrio, que se extiende sobre sus bordes para reforzarlos. Constituye una base sólida, resistente al agua, de fácil aplicación y rápida instalación, lo que la hace apta para ser utilizada en exteriores.

Características

- Resistente a la humedad y al agua
- Estabilidad dimensional
- Robusta y resistente al impacto
- Incombustible (Clasificación A1)
- Fácil de cortar e instalar
- Admite acabados lisos y rugosos
- Se puede curvar en seco

Identificación

En el frente de la placa esta impreso el logo y tipo de placa.
En el dorso figuran impresos los datos de fabricación: fecha y hora.

Datos técnicos

Espesores	Ancho	Longitud	Peso aprox.	Conductividad térmica	Densidad	Tipo de borde
12,5 mm	1200 mm	2400 mm	16,00 kg/m ²	0,262 W/m.K	1206 ± 50 kg/m ³	Reforzados



Almacenaje

Proteger la placa de cemento Aquapanel antes de la instalación contra la humedad e inclemencias del tiempo. Las placas húmedas deben dejarse en posición horizontal hasta que sequen completamente. Almacenarlas en pallets adecuados. Las placas Aquapanel no tienen periodo de caducidad.

Campo de uso

Es óptima para rehabilitación de fachadas/cerramientos exteriores, fachadas ventiladas, sistemas de steel framing, rehabilitación de fachadas y en locales interiores con ciclo de humedad permanente.

Contacto:

0-800-888-7522

Consultas Técnicas:

consultastecnicas-ar@knauf.com

www.knauf.com/es-AR

Para más información sobre las características de los productos Knauf puede consultar en el 0 800 888 7522 o en www.knauf.com/es-AR. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones y actualizaciones técnicas en los productos. La garantía sobre nuestros productos está limitada que se encuentren en perfecto estado de conservación y hayan sido instalados correctamente en su caso. El cumplimiento de las características de diseño, estética, y de tipo físico constructivo de los sistemas KNAUF queda supeditado al uso exclusivo de productos marca KNAUF u otros productos expresamente recomendados por la empresa KNAUF. Los datos de consumo, las cantidades, y los datos de ejecución constituyen valores estimados basados en datos de nuestro laboratorio. De cambiar las condiciones de aplicación no podrán aplicarse los referidos valores en forma automática. Se considerará válida la última edición actualizada. Toda impresión posterior, así como reproducción parcial, requiere de la aprobación expresa y previa de Yesos Knauf GmbH Sucursal Argentina.

**YESOS KNAUF GMBH SUCURSAL ARGENTINA - Juan Carlos Cruz 1528 2° PISO
B1638BHL Vicente López. - Pcia de Buenos Aires. Tel: 011 4796 6300**