



Вярно с оригинала
Валидно за представяне пред оторизирани органи
ПУБЛИКУВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
САМО С РАЗРЕШЕНИЕ НА ФИРМА
КНАУФ БЪЛГАРИЯ ЕООД, СОФИЯ
Подпис *K. Stilianov*

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 2-18

- Уникален идентификационен код на типа продукт: **Стъклофибърна мрежа SSA-1363-160**
- Предвидена употреба или употреби:
Стъклофибърна мрежа за армиране на хастари на мазилки на циментова основа
- Производител: **VALMIERAS STIKLA SKIEDRA, AS; Cempu 13, Valmiera, LV ' 4201, Latvia**
- Упълномощен представител: **Не е приложимо**
- Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели: **Система 2+**
- Хармонизиран стандарт: **Не е приложимо**; Нотифициран орган(и): **Не е приложимо**
 - Европейски документ за оценяване: **EAD 040016-00-0404 от февруари 2016** / Европейска техническа оценка: **ETA 16/0526 от 10.01.2018**
Орган за техническа оценка: **TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA S. P.**
/Нотифициран орган(и): **TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA S. P.(Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS))- NB 1020**

- Декларираните експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Реакция на огън - R2F	NPD
Съдържание на органични вещества %	(17±3)
Съдържание на пепел %	(83±3)
Топлина при изгаряне MJ/kg	≤ 7.3
Усреднено осово разстояние на растера на мрежата (надлъжно направление x напречно направление) mm	(5,1x4.1) ±0,5
Светли размери на растера на мрежата (надлъжно направление x напречно направление) mm	(3,8x3,6) ±0,5
Широчина на ролката	1000(+1%/-0%) или 1100 (+1%/-0%)
Точност на изтъкване	NPD
Якост на опън - състояние при доставка, N/mm (надлъжно и напречно направление)	≥40
Удължаване % - състояние при доставка % (надлъжно и напречно направление)	≤ 4,5
Якост на опън след алкализиране, N/mm (надлъжно и напречно направление)	50% от якостта при състояние на доставка
Удължаване след алкализиране, % (надлъжно и напречно направление)	≤ 3
Маса за единица площ	160 (±5%)
Дебелина mm	NPD

- Подходяща техническа документация и/или специфична техническа документация: **Не е приложимо**

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) №305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Vija Liepina
Valmiera, 19.01.2018



Кнауф България ЕООД, 1618 София, ул. Ангелов връх 27
тел.: (+ 359) 2 917 89 10, факс: (+ 359) 2 850 21 94,
www.knauf.bg, www.knauf-gipsfaser.com, e-mail: info@knauf.bg