

Bande d'isolation en laine de roche

Système pour chapes sèches Brio

Fiche technique

12/2024



Description produit

La bande d'isolation est destinée à désolidariser les chapes sèches Brio des parois adjacentes.

Livraison

L x l x e (mm)	Conditionnement	N° article
1200 x 100 x 10	100 PCE / PAQ	00108502

Stockage

Le produit doit être conservé au sec.

Domaines d'application

- > À l'intérieur
- > Chape sèche

Propriétés et plus-values

- > La bande d'isolation en laine minérale de roche pour les systèmes Brio permet d'éviter les points de contacts entre la chape sèche et les parois.

Bande d'isolation en laine minérale de roche**Données techniques**

Description	Norme	Unité	Bande d'isolation en laine minérale de roche
Réaction au feu	-	Classe	A1
Densité	-	kg/m ³	≥ 90
Limite supérieure de température en cas d'exposition prolongée	DIN 4102-17	°C	≥ 1000

Remarque

Couper la bande après la pose du revêtement final ou après le remplissage des joints de carrelage.

Knauf

Rue du Parc Industriel 1, B-4480 Engis

Service technique

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

technics@knauf.be

www.knauf.com

Bande d'isolation en laine minérale/fr/12.24/K436/FT

ATTENTION :

Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Nous vous recommandons de prendre contact avec notre service technique afin de vérifier l'exactitude des informations. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf.

Les propriétés constructives, statiques et physiques des systèmes Knauf ne peuvent être garanties qu'à condition d'utiliser exclusivement des composants des systèmes Knauf ou des produits recommandés par Knauf.

Build on us.