

Diletasyon Profili

Ürün Teknik Föyü

12/2023



Diletasyon Profili

Profil

Ürün Tanımı

Alçıpan® Asma Tavanlarda diletasyon detaylarında kullanılan profildir.

Depolama

- Profiller bağ olarak paketlenir.
- Profillerin ıslanmaması gerekir.
- Ambalajlar düz, kuru, temiz bir alanda stoklanmalıdır.

Referans Standart

TS EN 14353

Kullanım Alanları

Alçıpan® asma tavan sistemlerinin çalışma derzleri

Genel Özellikler

Tanım		Ağırlık (kg/m)	Kalınlık (mm)	Uzunluk (mm)	Paketleme (adet/bağ)	Ürün Kodu
Diletasyon Profili	Z	0,38	1,2	3000	5	149197
	U	0,215			10	149196

Sistem Performans Özellikleri

Ses yalıtımı, yangın dayanımı ve benzeri performans değerleri, Alçıpan®'ın kullanıldığı sistem ve bileşenlerine göre farklılık göstermektedir. Detaylı bilgi için bakınız;

[Knauf Teknik](#)

[Doküman Merkezi](#)

Uygulama

Uygulama için Knauf sistem broşürlerinde belirtilen teknik detaylara ve uygulama yöntemlerine uyulması önerilir.

▶ 444 YAPI - 9274

▶ www.knauf.com.tr / www.teknik.knauf.com.tr

▶ teknik@knauf.com

Merkez: Knauf Moment Beştepe Ofis, Beştepe Mah. 32.Cadde No:1/212-218 06560 Beştepe-Yenimahalle
/ ANKARA Tel: 0312 297 0100 Faks: 0312 266 4506