




AMF THERMATEX® Fresko



- AMF THERMATEX® Fresko ist eine Deckenplatte mit einer unregelmäßiger Prägung und einer guten Schallabsorption.
- Gute Schallabsorption (0.60 (H) α_w)
- Ideal für Geschäfte, Büros, Technikräume oder Produktionsbereiche





AMF THERMATEX® FRESKO



Kantendetail Weitere Kantenausführungen auf Anfrage		Board D					ular 24					
Dicke (mm)	<u>↓</u>	15					15					
Abmessungen (mm) Weitere Größen auf Anfrage	<u> </u>	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625					600 x 600 625 x 625					
System		Sichtbar, demontierbar - System C										
Gewicht	Kg	$3.6 - 3.8 \text{ kg} / \text{m}^2$										
Farben		Weiß										
Schallabsorption		EN ISO 354 $\alpha_{\rm w}$ = 0.60 (H) gemäß EN ISO 11654 - Klasse C										
		Frequenz f (Hz	:)			125	250	500	1000	2000	4000	
		α_{p} NRC = 0.60 ge	omäß ASTA	A C 123		0.45	0.40	0.50	0.70	0.80	0,75	
Längsschalldämmung Schalldämmung		EN ISO 10848-2 D _{n,f,w} = 32 dB gemäß EN ISO 717-1 EN ISO 10140-2										
Brandverhalten	**	R _w = 21 dB gemäß EN ISO 717-1 Euroclass A2-s1, d0 gemäß EN 13501-1 RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) gemäß 123-FZ										
Lichtreflexion	√	83%										
Wärmeleitfähigkeit		λ = 0.060 W/mk gemäß EN 12667										
Luftdurchlässigkeit	THE	PM1 (≤ 30 m³/hm²) gemäß DIN 18177										
Feuchtigkeits- beständigkeit	**	90% RH										
Luftqualität		A+	E 1	eurofins American Americ								
Reinigung			P									
Nachhaltigkeit		%% ENISO 14021 37-48%	EPD EN ISO 14025	BIOSOLUBLE WOOL EC 1272/2008 Annex G								

Die Produktverfügbarkeit kann sich von Land zu Land unterscheiden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren persönlichen Vertriebsansprechpartner. Weitere Informationen und rechtliche Hinweise finden Sie auf unserer Webseite.

