


Profilé à ressort 60/27/0,6

Profilé acoustique pour contre-cloisons et faux plafonds

Fiche technique

08/2025



Description produit

Profilé à ressort acoustique pour contre-cloisons et faux plafonds.

Dimensions :

Base 125 mm x h 27 mm x surface de vissage 60 mm

Livraison :

10 pièces

Domaine d'application

À l'intérieur, le profilé à ressort acoustique est directement fixé à la structure porteuse. Par sa forme, l'isolation acoustique est améliorée. Il permet aussi d'économiser l'espace en raison de sa faible hauteur.

Données techniques

Matériau	Acier Z100
Epaisseur matériau	0,6 mm
Mesure standard	4000 mm

Knauf Belgium

Rue du Parc Industriel 1,
B-4480 Engis

Service technique

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02
technics@knauf.be

www.knauf.com

Profilé à ressort acoustique 60/27/0,6_K617_DSP_FR.be

ATTENTION :

Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Nous vous recommandons de prendre contact avec notre service technique afin de vérifier l'exactitude des informations. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf. Les propriétés constructives, statiques et physiques des systèmes Knauf ne peuvent être garanties qu'à condition d'utiliser exclusivement des composants des systèmes Knauf ou des produits recommandés par Knauf.