

KNAUF

TOPIQ® Alpha

Postavlja nove standarde kvalitete i performansi u inovativnom dizajnu mineralnih stropova.

© Knauf Ceiling Solutions

PREGLED PREDNOSTI PROIZVODA

1

Površina vrhunske kvalitete

Iskoristite jednu od najbravijih stropnih površina u ovoj kategoriji proizvoda i stvorite estetski ugodno stropno rješenje koje poboljšava dizajn, vrijednost i trajnost svakog prostora.

- Jedna od najbravijih površina u klasi
- Čisto, bijeli vizual površine
- Homogena površina

2

Iskustvo vrhunskih performansi

Stvorite udobne i sigurne interijere uz izvanredne performanse laminiranih mineralnih stropova koji nude nenadmašnu apsorpciju zvuka, reakciju na požar i otpornost na vlagu u skladu s ključnim industrijskim standardima.

- Klasa apsorpcije zvuka A
- Reakcija na požar Euroclass A1
- Otpornost na vlagu 100%

3

Visoka vrijednost za uloženi novac

Maksimalno iskoristite svoju investiciju uz mineralne stropne sustave visoke vrijednosti koji kombiniraju pristupačnost, jednostavnost korištenja i vrhunske performanse.

- Lagane ploče za jednostavno rukovanje
- Jednostavna instalacija, održavanje i zamjena za visoku funkcionalnost
- Isplativo rješenje koje pruža vrhunske performanse po tržišnoj cijeni

4

Usluga na novoj razini

Iskusite vrhunsku uslugu uz najnovije inovacije u proizvodima i proizvodnji te poboljšane mogućnosti dizajniranja da zadovolje sve vaše potrebe za stropnim rješenjima.

- Prošireni opskrbeni lanac s novim, najsuvremenijim proizvodnim pogonom u srcu Europe
- Povećani proizvodni kapacitet za pravovremenu distribuciju
- Visoka fleksibilnost u kombinaciji s atraktivnim cijenama
- Jedinstvena usluga s ponudom više materijala na jednom mjestu

Build on us.

Ključne tehničke karakteristike

		TOPIQ® Alpha 15	TOPIQ® Alpha 20
Debljina (mm)		15	20
Težina (kg / m²)		2.0	2.6
Apsorpcija zvuka (α_w / NRC)		0.95 / 0.90	1.00 / 0.95
Uzdužna zvučna izolacija ($D_{n,f,w}$ / CAC)		24 dB / 25 dB	27 dB / 28 dB
Reakcija na požar (Euroclass / ASTM E84)		A1 / Razred A	A1 / Razred A
Refleksija svjetlosti		86%	86%
Otpornost na vlagu		100% RH	100% RH
Razred čistoće prostora		ISO 5	ISO 4
Francuski VOC		A+	A+


Apsorpcija zvuka: EN ISO 354 / α_w prema EN ISO 11654 / NRC prema ASTM C 423

Uzdužna zvučna izolacija: EN ISO 10848-2 / $D_{n,f,w}$ prema EN ISO 717-1 / CAC prema ASTM E 413-10


Reakcija na požar: Euroclass prema EN 13501-1 / Class A prema ASTM E 84

Razred čistoće prostora: prema EN ISO 14644-1


Detalji rubova



Board



Tegular 24 / 90



Tegular 15 / 90

