

## **KNAUF PROPAINT FINE FINISH**

**Enduits – Enduits prêt à  
l'emploi**



### **DESCRIPTION DU PRODUIT**

Knauf Propaint Fine Finish est un enduit multifonction de finition prêt à l'emploi, utilisable en application manuelle, à l'airless ou au rouleau. Il est conforme à la norme NF T 30 – 608 ainsi qu'à la norme EN NF 13963 :2014

### **DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE**

- Norme: EN NF 13963 :2014
- Norme: NF T 30 – 608
- DOP: DOP\_PROPAINTE FINE FINISH\_2016-12-01.pdf

Mise en œuvre conformément à :

- DTU 25.41 – DTU 25.42

### **DOMAINE D'EMPLOI**

Knauf Propaint Fine Finish est destiné au ratissage des plaques de plâtre et à la finition des parois intérieures. Il peut également être utilisé comme enduit de jointoiment. Dilué, il peut être utilisé comme agent de blanchiment des supports. Il peut être mis en œuvre en mur ou bien en plafond.

Knauf Propaint Fine Finish peut être mis en œuvre dans :

- Les locaux de tous types ayant une classe d'hygrométrie EA.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriétés	Unités	Valeurs	Normes
Température d'utilisation	°C	5-30	-
Masse volumique	g/cm <sup>3</sup>	1,5-1,7	-
Ph	-	7-9	-
Solubilité à l'eau	g/100ml	55-75	-
Couleur	-	Blanc	-
Réaction au feu	-	Euroclasse A2-s1,d0	NF EN 13501-1
Toxicité	-	Non toxique	-
Emission COV	-	A+	NF EN ISO 16000
Contenu en COV	%	< 0,1	ISO 11890 - 2
Dilution possible à l'eau	-	1 litre par seau maximum	-
Nettoyage des outils	-	A l'eau	-
Ponçage	-	Utiliser grain 180-220	-
Conservation	-	1 mois après ouverture du seau	-

## CONDITIONNEMENT

Référence commerciale	Code article	Masse par unité (kg)	Nombre d'unité par palette
KNAUF PROPAIN FINE FINISH 25 KG	584669	25	33

A conserver dans un local protégé à l'abris du soleil et des intempéries.