





ADAGIO Alpha⁺ Mineralni strop



Build on us.

- ADAGIO Alpha⁺ ponuja gladko, enakomerno in vzdržljivo površino z neprimerljivo odpornostjo na praske in najsvetlejšo belo barvo na tržišču. Plošča prav tako zagotavlja ravnovesje zvočne absorpcije in zvočne izolativnosti ter visoko odbojnost svetlobe.
- Odlična zvočna absorpcija: 1.00 α_w .
- Odlična svetlobna odbojnost: 88%.
- ISO 4, Indoor Air Comfort Gold in Cradle to Cradle Certified® Bronze.
- Idealno za odprte prostore (klicni centri, knjižnice, odprte pisarne, kantine...).



Lastnosti		Detajlne informacije						
Oblike robov		Board 	Tegular 24/90 				Tegular 15/90 	
Debelina (mm)		20	20				20	
Dimenzije (mm)		600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600 1250 x 625 1500 x 600 1800 x 600	600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600 1250 x 625 1500 x 600 1800 x 600				600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600	1250 x 625 1350 x 300 1350 x 600 1500 x 600 1800 x 600
Sistemi		Vidni sistem, snemljive plošče – sistem C					Vidni sistem, snemljive plošče – sistem C Konstrukcija z vzporednim ban-drastrom, vidni ali skriti prečni profil – sistem I.3 Prosto vpeti sistemi, vidni ali zakriti nosilni profili – sistem F.3	
Teža		3.4 kg / m²						
Barva		 Bela						
Absorpcija zvoka		EN ISO 354		α _w = 1.00 skladno z EN ISO 11654 – Class A				
		Frekvenca f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
		α _p	0.55	0.80	1.00	0.95	1.00	1.00
		NRC = 0.95 skladno z ASTM C 423						
Vzdolžna zvočna izolativnost		EN ISO 10848-2 D _{n,f,w} = 25 dB skladno z EN ISO 717-1		CAC = 26 dB skladno z ASTM E 413-10				
Zvočna izolativnost		EN ISO 10140-2 R _w = 12 dB skladno z EN ISO 717-1						
Stopnja požarne odpornosti		Euroclass A2-s1, d0 skladno z EN 13501-1						
Odboj svetlobe		88%						
Toplotna prevodnost		λ = 0.040 W/mk skladno z EN 12667						
Prepustnost zraka		PM3 (≤ 100 m³/hm²) skladno z DIN 18177						
Odpornost proti vlagi		95% RH						
Klasifikacija čistega prostora		ISO 4 skladno z EN ISO 14644-1						
Kakovost zraka		 A+	 E1	 IACG				
Čiščenje								
Trajnost		 59.6% (2024)	 EC 1272/2008 Annex Q	 M1	 BRONZE		www.blauer-engel.de/uz132	