



DECLARATION DE PERFORMANCE

no. 0217_KNVNUTDH_2013-07-01

- 01_ Code d'identification unique du produit type : **KNVNUTDH - Rotband**
- 02_ Usage(s) prévu(s) : Enduit de plâtre allégé pour usage intérieur - B4/20/2
- 03_ Fabricant :
N. & B. Knauf & Co SComm/CommV
Rue du Parc Industriel 1, B-4480, Engis, Belgique
Téléphone : +32 4 273 83 30 | Fax : +32 4 273 83 30 | info@knauf.be
- 05_ Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances : système 4
- 06_ Norme harmonisée : EN 13279-1:2008
Organisme(s) notifié(s) : /
- 07_ Performance(s) déclarée(s) :

Réaction au feu	A1
Résistance à la flexion	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Résistance à la compression	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
Adhérence	$\geq 0,1 \text{ N/mm}^2$
Densité (produit sec)	+/- 1050 kg/m ³
Conductivité thermique $\lambda_{10,dry}$	0,36 W/m*K
Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau μ	10
Isolation contre le bruit aérien	NPD
Résistance thermique	NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus, et est disponible sur le site www.knauf.be.

Signé pour le fabricant en son nom par :

Patrick RENARD, Directeur général Knauf Belgique

Engis, le 1/07/2013