




KNAUFCEILING
Solutions


DATASHEET

AMF ECOMIN Planet



- AMF ECOMIN Planet yra ekonomišką lubų sprendimas, pasižymintis nevienoda tekstūra. Tinkamas patalpoms, kuriose reikalingas geresnis akustinis komfortas. Užtikrina gerą garso sugėrimą.

- Geras šviesos atspindėjimas (85%)
- Idealiai tinka mažmeninės prekybos patalpoms, biurams ir posėdžių salėms, įrenginių ar gamybos patalpoms

Briaunos tipas Papildomos briaunos detalės pagal užklausą		Board 														
Storis (mm)		13														
Matmenys (mm)		600 x 600 1200 x 600														
Sistema		Matoma demontuojama - Sistema C														
Svoris		2.9 - 3.1 kg / m²														
Spalva		 Balta														
Garso sugertis		EN ISO 354 α_w = 0.55 pagal EN ISO 11654 - Klasė D <table><tr><td>Dažnis f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_p</td><td>0.50</td><td>0.40</td><td>0.45</td><td>0.65</td><td>0.70</td><td>0.65</td></tr></table> NRC = 0.55 pagal ASTM C 423	Dažnis f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α _p	0.50	0.40	0.45	0.65	0.70	0.65
Dažnis f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000										
α _p	0.50	0.40	0.45	0.65	0.70	0.65										
Ugnies reakcija		Euroklasė A2-s1, d0 pagal EN 13501-1 RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) pagal 123-FZ														
Šviesos atspindėjimas		85%														
Šilumos laidumas		λ = 0.060 W/mk pagal EN 12667														
Atsparumas drėgmei		70% RH														
Patalpų oro kokybė		 A+E1														
Valomumas																
Tvarumas		EN ISO 14021EN ISO 14025BIOSOLUBLE WOOL EC 1272/2008 Annex Q 35 - 46%														