

KNAUF

SUPERFÍCIES

K435a.pt

Knauf Fita Imper

Folheto técnico do produto

10/2024



Descrição geral

A Knauf Fita Imper é uma fita de 10 m de comprimento e 12 cm de largura, composta por poliéster e uma cinta elástica de tecido impermeável de 7 cm na parte central, que serve para impedir a passagem de água.

Propriedades

- Facilmente moldável
- Elevada resistência à humidade e ao envelhecimento
- Fácil de fixar devido à trama da malha
- Compatível com Látex Azul e Silicone

Build on us.

Armazenamento

A Knauf Fita Imper deve ser armazenada à temperatura ambiente. Proteger da luz solar direta. Sem prazo de validade.

Qualidade

Em conformidade com a norma ETA-13/0508 o produto é sujeito a um ensaio de tipo inicial e a um controlo contínuo da produção na fábrica. Ostenta marcação CE.

Campo de aplicação

É utilizado em conjunto com o Knauf Látex Azul para obter uma impermeabilização completa em zonas críticas e impedir a passagem de água:

- Esquinas e cantos no interior
- Betonilhas e encontros de tabiques
- Juntas de união
- Fechar as fissuras antes de aplicar um acabamento

Indicado para ambientes com humidade moderada, por exemplo, casas de banho, cozinhas, duchas em hotéis, áreas de bem-estar, áreas residenciais e hospitais.

Aplicação

A Knauf Fita Imper é aplicada diretamente sobre o impermeabilizante da superfície, pressionando-a firmemente. Utilizar uma espátula de plástico nas esquinas e encontros para evitar vincos.

Quando for necessário sobrepor, por exemplo, em esquinas ou cantos, a sobreposição deve ser de, pelo menos, 5 cm. Pressionar com uma espátula ou rolo na zona da junção.

No caso de aplicação de uma camada adicional de impermeabilização em toda a superfície, esta deve ser aplicada também sobre a Knauf Fita Imper e na área adjacente à fita, cobrindo aproximadamente uma camada mínima de 0,5 mm para garantir uma impermeabilização correta.

Dados técnicos

Designação	Unidade	Valor	Norma
Reação ao fogo	Classe	E	EN 13501-1
Largura total	mm	120	-
Fator de resistência à difusão do vapor de água μ	-	1500	-
Espessura do ar equivalente à difusão do vapor de água s_d	m	0,9	-
Alongamento	%	57	-
Resistência à tração	N/mm ²	7,6	-
Resistência à temperatura	°C	-20 a +70	-



Obtenha e exporte mais informações no nosso motor de pesquisa Knauf Systems.
KNAUF Systemfinder



Pode encontrar vídeos dos produtos e sistemas Knauf no seguinte link:
www.youtube.com/c/KnaufEspanaTV



<https://www.knauf.es/sistemas>

Knauf

Avenida de Burgos, 114
Planta 6ª, 28050 Madrid

Tel.:

900 106 114

www.knauf.com

Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução total ou parcial sem a autorização da Knauf GmbH Sucursal em Espanha. Garantimos a qualidade dos nossos produtos. As informações técnicas, físicas e demais propriedades mencionadas neste folheto técnico são resultado da nossa experiência utilizando sistemas Knauf e todos os seus componentes formam um sistema integral. As informações de consumo, quantidades e forma de trabalho provêm da nossa experiência de montagem, mas encontram-se sujeitas a variações que podem ter origem em diferentes técnicas de montagem. Pelas dificuldades inerentes, não foi possível ter em conta todas as normas de construção, regras, decretos e demais documentos escritos que possam afetar o sistema. Qualquer alteração nas condições de montagem, utilização de outro tipo de materiais ou variação das condições sob as quais foi ensaiado o sistema pode alterar o seu comportamento e neste caso a Knauf não se responsabiliza pelas consequências do mesmo.

A documentação técnica encontra-se em constante atualização, será sempre necessário consultar a última versão através da nossa página web.

As características de construção, propriedades estáticas e físicas dos sistemas Knauf somente podem ser conseguidas e garantidas utilizando materiais comercializados pela Knauf e seguindo as indicações de montagem dos nossos folhetos técnicos.