



# Push up inspektionslem

Inspektionslemme i aluminium med indlæg af gipsplader (type H2), til loft- og vægmontage i gipskonstruktioner.

09/2023

Imprægneret gipsplade type H2 - Kan overfladebehandles som en gipsplade

Tekniske data	
Brandklasse	Uklassificeret
Lås	Snaplås
Ramme	Aluminium
Låge	1- eller 2-lag gipsplade

## Produktbeskrivelse

Push Up inspektionslemmen er beregnet til montering i vægge og lofter i gipskonstruktioner. Indlæg af imprægnerede gipsplader. Åbning og lukning foregår som push-to-open via to skjulte snaplåse. Selve lågen er sikret på begge sider ved hjælp af selvjusterende sikkerhedslåse, som sikrer fastholdelse af lågen. Push up leveres med 1 el. 2 lag gipsplader. Overfladen kan males, tapetseres eller overfladebehandles som den overflade, den indsættes i.

Gipsplader i låge	Størrelse mm	Installationsmål mm A1 x B1	Ydermål mm A2 x B2	Åbningsmål mm A3 x B3	Indbygningsdybde mm T1	Dybde mm T2	Vægt ca. kg/stk.	Art nr.	DB nr.
Push up med 1 x 12,5 mm gipsplade	200 x 200	195 x 195	239 x 239	192 x 192	13	30	0,7	787020	2344653
	300 x 300	295 x 295	339 x 339	292 x 292	13	30	1,2	787028	2344676
	400 x 400	395 x 395	439 x 439	392 x 392	13	30	2,2	787035	2344678
	500 x 500	495 x 495	539 x 539	492 x 492	13	30	2,8	787038	2344680
	600 x 600	595 x 595	639 x 639	592 x 592	13	30	3,8	787048	2344682
Push up med 2 x 12,5 mm gipsplade	200 x 200	195 x 195	239 x 239	192 x 192	25,5	30	1,1	787025	2344675
	300 x 300	295 x 295	339 x 339	292 x 292	25,5	30	2,1	787031	2344677
	400 x 400	395 x 395	439 x 439	392 x 392	25,5	30	3,4	787036	2344679
	500 x 500	495 x 495	539 x 539	492 x 492	25,5	30	5,0	787047	2344681
	600 x 600	595 x 595	639 x 639	592 x 592	25,5	30	7,0	787049	2344683

## Installation

Følg montagevejledningen. Hulmål A1 + 3-5 mm og B1 3-5 mm.

## Rengøring og vedligeholdelse

Inspektionslågen skal rengøres med almindelige rengøringsmidler eller aftørres. Døren skal altid være ordentligt lukket. Tjek fra tid til anden funktionen af låsene. Inspektionsdøren er vedligeholdelsesfri.