



Bitumen-stopt-vocht

04/2007

Knauf Bitumen-stopt-vocht

Toepassingsgebied, technische eigenschappen, verwerking

Toepassingsgebied

Voor een waterdichte en elastische afdekking van ondergronden vóór het tegelen (in combinatie met de afdichtband).

Technische eigenschappen

- Klaar voor gebruik.
- Waterdicht.
- Bevat bitumen.
- Waterdampdoorlatend.
- Voor toepassingen binnen en buiten.
- Goed hechtvermogen.
- Zonder oplosmiddel.
- Gemakkelijk aan te brengen, loopt niet af op verticale oppervlakken.
- Goede hechting op de meeste ondergronden (zoals beton, cellenbeton, kalk-, cement- en gipspleisters, gipsplaten, gipsvezelplaten, metselwerk, steen, hout, spaander- of houtvezelplaten).

Verwerking

Verwerkingstemperatuur (ondergrond)

Van +5°C tot +35°C (gunstig bij > +10°C).

Verwerking

Zuigende ondergrond met Knauf Primer • Diepgrond voorstrijken. Na droging, 3 lagen aanbrengen.

Droogtijd

Min. 2 - 3 uur per laag (bij 20°C en 50 % luchtvochtigheid).

Materiaalbenodigheden

Afhankelijk van de ruwheid, absorptiegraad en afdichtvereisten.

Minimale hoeveelheid op vlakke ondergronden (bv. gipsplaten) : 900 g/m².

Minimale hoeveelheid per laag : 250 - 300 g/m².

Minimale hoeveelheid op ruwe ondergronden (bv. beton) : 900 - 1.400 g/m².

Minimale hoeveelheid per laag :

300-450 g/m²

Opslag

Min. 1 jaar in de gesloten, originele verpakking; het product vorstvrij opslaan.

Verpakking

Emmer van 6 kg.

04-273 83 11

www.knauf.be

info@knauf.be

Knauf, rue du parc industriel 1, 4480 Engis, Tel.: +32 (0)4-273 83 11, Fax: +32 (0)4-273 83 30

Onder voorbehoud van technische wijzigingen. Het onderhavige technische blad annuleert alle voorgaande. Onze garantie heeft uitsluitend betrekking op de onberispelijke kwaliteit van ons materiaal. De gegevens betreffende verbruik, hoeveelheid en uitvoering zijn referentiewaarden die in geval van sterk afwijkende omstandigheden niet zondermeer kunnen worden overgenomen. Alle rechten voorbehouden. Veranderingen, nadruk en overname van fotomateriaal, ook wanneer het enkel om uittreksels ervan gaat, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van de maatschappij Knauf.