

HERAKLITH COLOR



ANWENDUNGSBEREICH **BEZEICHNUNG**

Heraklith Color ist ein seidenmatter Sprühlack aus Nitrokombinationsharze und dient zum Ausbessern von werkseitig eingefärbten Heraklith Holzwole-Dämmplatten im Innen- und Außenbereich. Der Lack ist lösungsmittelhaltig, sehr schnell trocknend und im Naturfarbton (RAL 1015) und in weiß (RAL 9003) erhältlich.

TECHNISCHE DATEN

VORTEILE

- ✓ Schnell trocknend
- ✓ Innen und außen einsetzbar

Bezeichnung	Zeichen	Beschreibung/Daten	Einheit	Norm
Verarbeitungstemperatur	-	5 bis 30	°C	-
Trocknungszeit bei +20°C und 65% rel. LF	-	5 - 10	Minuten	-
Durchgetrocknet nach	-	24	Stunden	-
Lagerung		Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen		
Zündtemperatur		240	°C	
Dichte bei 20 °C		0,8	g/cm ³	
Verbrauch pro Schicht		ca. 200	ml/m ²	

ZERTIFIKATE



HERAKLITH COLOR

ZUSATZINFORMATION

Anwendung

Zum Ausbessern von werkseitig eingefärbten Holzwolle-Dämmplatten in Naturfarbton (RAL 1015) und weiß (RAL 9003).
Schutzrüstung: Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Arbeitskleidung tragen

Entsorgung und weitere Hinweise

Siehe Sicherheitsdatenblatt, Abschnitt 13
Bei hohen sommerlichen Temperaturen die Dosen nicht im Auto lagern - Explosionsgefahr

Untergrundbeschaffenheit

Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von Trennmitteln sein.

Verarbeitung

HERAKLITH COLOR gründlich schütteln, mindestens 3 Minuten ab dem hörbaren Anschlag der Mischkugel. Zu bearbeitende Fläche im Kreuzgang mit einem Abstand von ca. 30 cm zweimal gleichmäßig übersprühen. Sprühdose nach dem Gebrauch umdrehen und Sprühdose leersprühen. Bei mehrmaligem Übersprühen kann ein Glanzeffekt entstehen.

ml/Dose	Farbe	Dosen/Paket	Artikelnummer
400	RAL 9003	6	655452
400	RAL 1015	6	655453

Der Vertrieb erfolgt über den Fachhandel.

Knauf Insulation GmbH

Heraklithstraße 8, 84359 Simbach am Inn, Deutschland

Kundenservice: +49 8571 40-0

Technische Hotline: +49 8571 40-380



Mitgliedsnr.: 31763



www.knaufinsulation.de/ausschreibungstexte

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlägige Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdruck und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen ausdrücklicher Genehmigung.

27.08.2020

challenge.
create.
care.