



## AMF THERMATEX® Thermofon

- AMF THERMATEX® Thermofon предлага гладка, бяла ламинирана с воал повърхност и модерна визия. Осигурява високо звукопоглъщане за по-голям акустичен комфорт.
- Висок коефициент на звукопоглъщане (0.80 (Н) α<sub>w</sub>)
- Висок коефициент на светлоотражение (88%)
- ISO 4
- Подходящ за офиси, класни стаи и учебни помещения



<b>Данни за кантовете</b> Други видове кантове по запитване		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 														
<b>Дебелина (мм)</b>		15	15	15														
<b>Размери (мм)</b> Други размери по запитване		600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	600 x 600 625 x 625 1200 x 600														
<b>Система</b>		Видима носеща конструкция, демонтируеми пана - Система С																
<b>Тегло</b>		2.9 кг/м <sup>2</sup>																
<b>Цвят</b>		Бял																
<b>Звукопоглъщане</b>		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.80$ (Н) съгласно EN ISO 11654 - <b>Клас В</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Честота f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><math>\alpha_p</math></td> <td>0.55</td> <td>0.75</td> <td>0.75</td> <td>0.80</td> <td>0.95</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table> NRC = <b>0.85</b> съгласно ASTM C 423			Честота f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	$\alpha_p$	0.55	0.75	0.75	0.80	0.95	1.00
Честота f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000												
$\alpha_p$	0.55	0.75	0.75	0.80	0.95	1.00												
<b>Надлъжна звукоизолация</b>		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 28$ dB съгласно EN ISO 717-1																
<b>Звукоизолация</b>		EN ISO 10140-2 $R_w = 13$ dB съгласно EN ISO 717-1																
<b>Реакция на огън</b>		Euroclass <b>A2-s1, d0</b> съгласно EN 13501-1	RUS <b>KM1 (G1, V1, D1, T1)</b> съгласно 123-FZ															
<b>Светлоотражение</b>		<b>88%</b>																
<b>Топлопроводимост</b>		$\lambda = 0.040$ W/mk съгласно EN 12667																
<b>Влагоустойчивост</b>		<b>95% RH</b>																
<b>Чисти помещения</b>		ISO 4 съгласно EN ISO 14644-1																
<b>Качество на въздуха</b>		 A+	 E1	 IACG														
<b>Почистване</b>																		
<b>Дълговечност</b>																		
		42%																
			<a href="http://www.blauer-engel.de/uz132">www.blauer-engel.de/uz132</a>															

Продуктите могат да варират в различните страни. Моля свържете се с Вашия регионален представител. Допълнителна информация и правна рамка можете да намерите на нашия уебсайт.