



AMF THERMATEX® Star 15 mm

- AMF THERMATEX® Star heeft fijne, onregelmatige perforaties met een gladde oppervlakte-afwerking. Hierdoor ontstaat een fraai plafondontwerp, dat perfect past in een modern designconcept.
- Goede geluidsabsorptie ($0.60 \alpha_w$)
- Goede overlangsgeluidisolatie (34 dB)
- Uitstekende lichtreflectie (88%)
- Ideaal voor winkels, kantoren en vergaderzalen, installatie- of productieruimten



AMF THERMATEX® STAR 15 mm

Randafwerkingen Meer randafwerkingen op aanvraag		Board 	Tegular 24 	Tegular 15 	K2C2 														
Dikte (mm)		15	15	15	15														
Afmetingen (mm) Andere afmetingen op aanvraag		600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625 2500 x 300	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	2000 x 312,5 2500 x 312,5														
Ophangstelsysteem		Zichtbaar demonteerbaar - Systeem C Zichtbaar - Bandraster, demonteerbaar - Systeem I.3 Zichtbaar - Corridor, demonteerbaar - Systeem F.3			Halfverdekt systeem- demonteerbaar - Systeem I.3														
Gewicht		3.6 - 3.8 kg / m ²																	
Kleur		Wit																	
Geluidsabsorptie		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.60$ conform EN ISO 11654 - Klasse C <table border="1"> <thead> <tr> <th>Frequentie f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>α_p</td> <td>0.45</td> <td>0.50</td> <td>0.55</td> <td>0.70</td> <td>0.65</td> <td>0.50</td> </tr> </tbody> </table> NRC = 0.60 conform ASTM C 423				Frequentie f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.45	0.50	0.55	0.70	0.65	0.50
Frequentie f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000													
α_p	0.45	0.50	0.55	0.70	0.65	0.50													
Overlangsgeluidisolatie		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 34$ dB conform EN ISO 717-1																	
Geluiddemping		EN ISO 10140-2 $R_w = 21$ dB conform EN ISO 717-1																	
Brandgedrag		Euroclass A2-s1, d0 conform EN 13501-1		RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) conform 123-FZ															
Lichtreflectie		88%																	
Warmtegeleiding		$\lambda = 0.060$ W/mk conform EN 12667																	
Vochtbestendigheid		95% RH																	
Binnenluchtkwaliteit		 A+	 E1	 IACG															
Reiniging																			
Duurzaamheid																			
		37-48%																	

De beschikbaarheid van producten kan verschillen. Neem contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger. Voor meer informatie en juridische gegevens kunt u terecht op onze website.