

Heraklith® Teller DDS-T

Stahlblechteller gewellt, beschichtet



Anwendungsbereich

In Kombination mit Heraklith Betonschraube DDS-MW zur Befestigung von harten und weichen Dämmplatten auf Wänden und Decken in Garagen, Kellern und Technikräumen

Produkteigenschaften

- Außendurchmesser 70 mm
- Innenlochdurchmesser ca. 9 mm
- Blechstärke ca. 0,8 mm
- Beschichtung in RAL 9002

Produktdaten

Durchmesser [mm]	Verpackungseinheit [Stk./Karton]
70	100

Verarbeitung

- Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien. Es gelten die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik.
- Alle aktuellen Informationen zum Produkt und zur Verarbeitung finden Sie auf unserer Website.



Knauf Insulation GmbH

Industriestraße 18
9586 Fürnitz
T: + 43 4257 3370-0
E: info.at@knaufinsulation.com

www.knauf.com

Der Vertrieb erfolgt über den Fachhandel

Die Kennwerte im vorliegenden Produktdatenblatt entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verlieren bei Erscheinen einer Neuausgabe ihre Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Die Eignung des Produktes ist nicht verbindlich für Einzelfälle besonderer Art. Es gelten ausnahmslos unsere AGBs auf unserer Website knauf.com/de-AT/knaufinsulation. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

02/2026 – sp/jb (ersetzt 05/2024 – sp/jb)