

KNAUF

Fiche Technique Produit

2026-02

KNAUF PROPLAK JOINT

Enduits - Knauf Proplak joint



DESCRIPTION DU PRODUIT

Knauf Proplak joint est un enduit de jointement et de finition prêt à l'emploi pour plaques de plâtre à utiliser en application manuelle ou mécanisée, de type 3A. Il peut être utilisé en mur ou bien en plafond et est conforme à la norme EN 13963 :2014.

DOMAINE D'EMPLOI

Knauf Proplak joint est destiné à la réalisation des joints en mur et en plafond. Il peut également être utilisé pour la passe de finition des joints.

Knauf Proplak joint peut être mis en œuvre dans :

- Les locaux de tous types ayant une classe d'hygrométrie EA.

Build on us.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- Norme : EN 13963 :2014.
- DOP: N° 4091_PROPLAK-JOINT_2016-12-01
- Mise en œuvre conformément à :
 - DTU 25.41 – DTU 25.42

STOCKAGE

À conserver dans un local protégé à l'abris du soleil et des intempéries.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriétés	Unités	Valeurs	Normes / Référentiels
Température d'utilisation	°C	5-30	-
Masse volumique	g/m ³	1,5-1,7	-
Ph	-	7-9	-
Solubilité à l'eau	g/100mL	55-75	-
Rendement	g/m ²	550	-
Couleurs	-	Blanc	-
Réaction au feu	Euroclasse	A2 - s1, d0	NF EN 13501-1
Toxicité	-	Non toxique	-
Emission COV	%	< 0,1	NF EN ISO 16000
Emission de formaldéhyde	-	Conforme	NF EN ISO 16000
Emission métaux lourds et autres éléments	-	Conforme	NF EN ISO 16000
Emission de chlorure de vinyl	mm	Conforme	NF EN ISO 16000
Niveau d'émission dans l'air intérieur	-	A+	NF EN ISO 16000

GAMME DE PRODUITS

Désignation	Code article	Masse par unité [kg]	Nombre d'unité par palette
KNAUF PROPLAK JOINT 20KG	3551660423625	20	33
KNAUF PROPLAK JOINT 5KG	3551660423687	7	36