

Marmor- & Granit Zementschleier-Entferner

aktives Reinigungskonzentrat



- Anwendungsbereiche:**
- *Knauf Marmor & Granit Zementschleier-Entferner* ist auf empfindlichen Flächen wie Marmor, Granit, kalkhaltigem Naturstein und Kunststein einsetzbar.
 - Das Produkt wird bevorzugt zur Bauendreinigung eingesetzt.
 - Einsatzbereich innen und außen

- Produkteigenschaften:**
- Säurefreier, selbstwirkender Spezialreiniger zum Entfernen von Zementschleier und Verschmutzungen.
 - Entwickelt keine korrosiven Dämpfe.
 - Entfernt schonend Zementschleier, Kalkbeläge und Schmutz.
 - Geeignet für kalkhaltige Natur- und Kunststeine (z.B. Marmor, Travertin, Jura, Solnhofener Platten, Terrazzo, Agglomarmarmorat, Bianco Carrara u. ä.).

Technische Daten:

Anwendungstechnische Daten

<i>Verarbeitungs-/ Untergrundtemperatur:</i>	+5°C bis +25°C
<i>Trocknungszeit / begehbar nach:</i>	ca. 60 Minuten
<i>Verdünnung:</i>	bis 1:5 mit Wasser je nach Verschmutzung
<i>Ergiebigkeit:</i>	30 – 50 ml / m ² abhängig von der Verschmutzung und Oberflächenbeschaffenheit
<i>Temperaturbeständigkeit:</i>	Entfällt

Materialtechnische Daten

<i>Materialbasis:</i>	Unter 5% nichtionische Tenside, Phosphonate, Konservierungsmittel, Duftstoffe
<i>Dichte :</i>	1,02 g/cm ³
<i>pH-Wert :</i>	ca. 9,8
<i>Geruch :</i>	Schwach nach Zitrone
<i>Aussehen:</i>	Leicht gelblich
<i>Lagerfähigkeit:</i>	ca. 36 Monate
<i>Lagerbedingungen:</i>	Trocken, kühl und frostfrei in gut verschlossenem Originalgebinde
<i>Lieferform:</i>	1000 ml PE-Leichtflasche mit kindergesichertem Verschluss
<i>Ident.-Nummer/ EAN-Code:</i>	Knauf Marmor- & Granit Zementschleier-Entferner 1000 ml: 146237 / 4006379074051

Abfallbehandlung

Örtliche Vorschriften (Abfall): Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften erfolgen.

Empfehlungen für Entsorgung ins Abwasser: Nicht in die Kanalisation oder Wasserläufe gelangen lassen.

Empfehlungen für die Produkt-/ Verpackung Abfallentsorgung: Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften erfolgen. Verschmutzte Verpackungen dürfen nicht wie normale Abfälle behandelt werden.

Zusätzliche Hinweise: Dieser Stoff und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen.

EAK-Code: 20 01 13 - Lösemittel
15 01 10 - Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind

Sicherheitstechnische Daten

- P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P262 - Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
- EUH208 - Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
- Verordnung (EG) Nr. 648/2004 vom 31. März 2004 über Detergenzien.
- < 5% Phosphonate .
- < 5 % nichtionische Tenside.
- Konservierungsmittel.
- Behandelte Ware gemäß Verordnung (EU) Nr.528/2012 zur Gewährleistung der Haltbarkeit.

Untergrund: Mörtelreste – also Klumpen – müssen vorher abgestoßen, d.h. weitgehend mechanisch entfernt werden.

Verarbeiten: Verschmutzte Oberfläche leicht anfeuchten. Zementschleierentferner für Marmor und kalkhaltige Natursteine pur oder bis 1:5 verdünnt mit Schwamm oder Tuch aufbringen. Kurz einwirken lassen – Produkt darf nicht antrocknen. Gelöste Rückstände mit Schwamm oder Tuch aufnehmen und mit reichlich Wasser nachspülen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen Vorgang wiederholen.

Ergänzende Hinweise:

- Kalkhaltige Natur- und Kunststeine niemals mit einem säurehaltigen Reiniger behandeln, da dies zu irreversiblen Materialschädigungen führt.
- Das Fugenmaterial muss vor der Anwendung ausgehärtet sein, frühestens nach ca. 2 Wochen (siehe Herstellerangaben Fugenmörtel).
- Lose Zement- und Kalkreste vor der Anwendung mit einem Besen entfernen.
- Nach dem Abtrocknen empfehlen wir zum Schutz vor öligen und wässrigen Verschmutzungen Knauf Marmor- und Naturstein-Imprägnierung.
- Zur Unterhaltsreinigung und Pflege im Innenbereich empfehlen wir Knauf Marmor- und Naturstein-Pflege.

**Knauf Bauprodukte
GmbH & Co. KG**
Postfach 10
D-97343 Iphofen

Knauf-Beratungszentrale:

Technische Auskünfte:

Internet:

Email:

01805 / 31-9000 (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 42 Cent/Min.).

www.knauf.de

info@knauf-bauprodukte.de

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unsere Beratungszentrale. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Merkblätter ungültig.

Iphofen, Dezember 2021