

Înălțime perete / Tip cadru de ușă / Lățime blat de ușă / Sarcină maximă (greutate maximă admisibilă a blatului de ușă)

Înălțime perete (în care se montează ușa)	Tip cadru de ușă	Sarcină maximă admisibilă (greutatea maximă admisibilă a blatului de ușă)			
		Lățime blat de ușă ≤ 0,88 m	Lățime blat de ușă ≤ 1,00 m	Lățime blat de ușă ≤ 1,20 m	Lățime blat de ușă ≤ 1,40 m
Cadru de ușă din profile CW 50/75/100					
≤ 2,60 m	Profile CW, set colțare tip element telescopic pentru CW/UA și profil bulandrug UW	25 kg	–	–	–
Cadru de ușă din profile UA 50/75/100					
> 2,60 m	UA 50 + set colțare tip element telescopic pentru CW/UA 50 + profil bulandrug UW 50	50 kg	–	40 kg	–
	UA 75 + set colțare tip element telescopic pentru CW/UA 75 + profil bulandrug UW 75	75 kg	–	60 kg	–
	UA 100 + set colțare tip element telescopic pentru CW/UA 100 + profil bulandrug UW 100	100 kg	–	80 kg	–
Set Knauf RiSy SL 50					
≤ 3,80 m	Set Knauf RiSy SL 50 + profile tubulare tip țevă pătrată 50 x 50 x 4 mm + bulandrug UA 50	85 kg	–	60 kg	45 kg
≤ 3,60 m		90 kg	–	65 kg	55 kg
≤ 3,40 m		95 kg	–	70 kg	65 kg
≤ 3,20 m		100 kg	–	75 kg	70 kg
≤ 3,00 m		105 kg	–	80 kg	75 kg
Set Knauf RiSy SL 70					
≤ 3,80 m	Set Knauf RiSy SL 70 + profile tubulare tip țevă pătrată 70 x 70 x 4 mm + bulandrug UA 75	120 kg	–	95 kg	75 kg
≤ 3,60 m		125 kg	–	100 kg	80 kg
≤ 3,40 m		130 kg	–	105 kg	85 kg
≤ 3,20 m		135 kg	–	110 kg	90 kg
≤ 3,00 m		145 kg	–	120 kg	95 kg
Set Knauf RiSy SL 100					
≤ 3,80 m	Set Knauf RiSy SL 100 + profile tubulare tip țevă pătrată 100 x 100 x 4 mm + bulandrug UA 100	135 kg	–	110 kg	80 kg
≤ 3,60 m		140 kg	–	115 kg	85 kg
≤ 3,40 m		150 kg	–	125 kg	95 kg
≤ 3,20 m		160 kg	–	130 kg	105 kg
≤ 3,00 m		170 kg	–	140 kg	110 kg