



Primer

04/2016

D11 - Primer fonds tachés

MATÉRIAU

Le **Knauf Primer fonds tachés** est un primer à base aqueuse à faible odeur. Il est adapté aux supports souillés par divers types de taches.

STOCKAGE

Le **Knauf Primer fonds tachés** doit être stocké à l'abri du gel, de l'ensoleillement direct, de l'humidité et de la chaleur (5 à 30 °C). Conservé dans ces conditions et dans son emballage d'origine non ouvert, la qualité du produit demeure constante pendant env. 18 mois.

PROPRIÉTÉS

- Peut être peint après 1 à 2h
- Pour intérieur et extérieur
- Sec au toucher après env. 30 min.

DOMAINES D'APPLICATION

Le **Knauf Primer fonds tachés** s'applique directement sur des supports salis par la nicotine, la graisse, le bitume, la fumée, ... Peut s'appliquer directement sur des supports minéraux sans prétraitement (plâtre, béton, plaques de plâtre, ...). Appliqué à l'extérieur, la surface traitée doit être recouverte le plus rapidement possible (une fois le primer sec) par une couche de finition (peinture adéquate). Il peut être recouvert par toutes les peintures de type monocomposant et à base aqueuse pour mur. S'utilise aussi bien en nouvelle construction qu'en rénovation.

MISE EN ŒUVRE

Pour toute situation sortant du cadre général de cette fiche technique ou d'ambiguïté dans les prescriptions, consulter le service technique.

TRAVAUX PRÉLIMINAIRES - SUPPORT

Couvrir/protéger les parties qui ne doivent pas être traitées. Le support doit être sec et stable, les supports à base de ciment doivent être âgés de 28 jours minimum. Éliminer toutes les parties instables. Fixer les surfaces présentant une faible cohésion superficielle. En cas de doute sur le support, prévoir un test préalable sur une petite surface.

MISE EN ŒUVRE

Appliquer le produit en plusieurs couches minces avec l'aérosol en marquant une pause

de quelques minutes entre les couches.

Pour une application à la brosse plate ou au rouleau, appliquer le primer en min. 2 couches croisées. Répéter l'opération jusqu'à ce que les taches aient disparu. Nettoyer les outils à l'eau directement après utilisation.

REMARQUES

Ne pas appliquer si la température du support et/ou la température ambiante est inférieure à 10°C ou supérieure à 25°C.

Préserver le produit du gel et de la chaleur.

CONDITIONNEMENT

Spray de 500 ml
Pot de 1 l et 2,5 l

DONNÉES TECHNIQUES

Température d'application :	10-25 °C
Densité :	1,44 g/cm ³
Consommation :	6-8 m ² /l (selon le support)
Couleur :	blanc après séchage

Maintenir hors poussière la zone traitée pendant min. 15 min.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- Tenir hors de portée des enfants
- Lire l'étiquette avant utilisation
- En cas de contact accidentel avec les yeux, rincer abondamment et faire appel à un médecin si nécessaire
- Pour de plus amples informations, se référer à la fiche de sécurité correspondante, disponible sur demande ou sur notre site internet: **www.repa**fill**.be**

☎ 04-273 83 11

@ www.knauf.be

▶ info@knauf.be

Knauf, Rue du parc industriel 1, B-4480 Engis, Tél.: 04-273 83 11, Fax: 04-273 83 30

Primer_FR_B_04.16_XXXXX

Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Nous vous recommandons de prendre contact avec notre service technique afin de vérifier l'exactitude des informations. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf.