

# Füllspachtel aussen

Universelles Spachtelmaterial für den Außenbereich



## Anwendungsbereiche:

- Zum **Ausbessern** und **Renovieren** von Putz, Mauerwerk usw.
- Zum **Verspachteln** von **Rissen** und **Füllen** von **Löchern**.
- Zum **Ausgleichen** von **Unebenheiten**.
- Zum **Verfugen** von Sichtmauerwerk und Glasbausteinen.
- Einsatzbereich **innen** und **außen**.

## Produkteigenschaften:

- Weißes zementgebundenes **Spachtelmaterial**.
- **Fertigmörtel** zum Anrühren mit Wasser.
- **Universell einsetzbar**.
- **Außerordentlich beschädigungsresistent** und **kratzfest**.
- **Überstreichbar**.
- Frost- und witterungsbeständig.

## Technische Daten:

### Anwendungstechnische Daten

<i>Einsatzbereich:</i>	Innen und außen
<i>Verarbeitungstemperatur:</i>	Nicht unter +5 °C und über +30 °C verarbeiten
<i>Anmischverhältnis:</i>	Ca. 1,25 Liter Wasser / auf 5 kg Material
<i>Verarbeitungszeit*:</i>	3 Stunden
<i>Trocknungszeit*:</i>	Ca. 24 Stunden
<i>Endfestigkeit erreicht nach*:</i>	7 Tagen
<i>Farbe im getrockneten Zustand:</i>	Grau

Verbrauch: Abhängig von der durchzuführenden Arbeit

Temperaturbeständigkeit (ausgehärtet): - 20 °C - + 80 °C

\*Richtwerte bei +23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit.

#### Materialtechnische Daten

Materialbasis:	Werk trockenmörtel mit den Bindemitteln Kalkhydrat, Portlandzement
Lagerfähigkeit:	Beste Produkteigenschaften garantiert für 12 Monate
Lagerbedingungen:	Kühl und trocken
Lieferform:	5 kg Falzbodensack
Ident.-Nummer/ EAN-Code:	<b>Knauf Füllspachtel aussen</b> <b>5 kg: 6297 / 4006379018505</b>

#### Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

Signalwort:

Gefahr



Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:

Portlandzement

Gefahrenhinweise:

H315 -Verursacht Hautreizungen

H318 -Verursacht schwere Augenschäden

H335 -Kann die Atemwege reizen



Sicherheitshinweise:

P102 -Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

P261 -Einatmen von Staub vermeiden

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen /nationalen/ internationalen Vorschriften.

GISCODE: ZP1 - Zementhaltige Produkte, chromatarm

**Untergrund vorbereiten:** Der Untergrund muss ebenflächig, sauber, trocken, tragfähig, frei von Schalöl und staubfrei sein. Lose Teile, Schmutz, Staub o.ä. sind zu entfernen. Saugfähige Untergründe mit *Knauf Tiefengrund* grundieren.

**Anmischen:** *Knauf Füllspachtel aussen* 5 kg in ca. 1,25 Liter kaltes und klares Wasser einstreuen, kurz sumpfen lassen und knollenfrei anrühren. Nur so viel *Knauf Füllspachtel aussen* anmischen, wie innerhalb von 3 Stunden verarbeitet werden kann. Bereits angesteifter *Knauf Füllspachtel aussen* darf weder mit Wasser noch mit *Füllspachtel aussen* Pulver gemischt werden.

Darauf achten, dass das Anmachgefäß sowie das Mischwerkzeug sauber sind. Das Mischungsverhältnis an die vorgesehene Arbeit anpassen, d.h. eventuell steifer oder plastischer einstellen. Die Mischung kann ca. drei Stunden verarbeitet werden.

**Verarbeiten:** Ca. 5 Minuten reifen lassen, nochmals durchrühren. Mit Spachtel oder Traufel auf den Untergrund auftragen. Die Schichtdicke kann bis zu mehreren Zentimetern betragen. Bei größeren Rissen und Löchern Material etwas steifer anrühren. Dübelbelastung erst nach Durchtrocknung (frühestens nach 24 Stunden). Nach dem Ansteifen der Oberfläche mit feuchtem Schwamm glätten.

**Folgearbeiten:** Anstriche und Folgebeschichtungen erst nach Durchtrocknung (frühestens 24 Stunden) durchführen.

- Ergänzende Hinweise:**
- Hohe Umgebungs- bzw. Untergrundtemperaturen verkürzen die offene Zeit.
  - Starke Wärme, direkte Sonneneinstrahlung und Zugluft vermeiden.
  - Gerade Abschlüsse erreicht man durch Abkleben mit Klebeband.
  - Zu *Knauf Füllspachtel aussen* dürfen keine anderen Materialien außer Wasser und Knauf Kleber- & Boden-Elast gemischt werden.
  - Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
  - Weitere Tipps und Anleitungen sowie aktuelle Produktinformationen sind auf unseren Internetseiten [www.knauf.de/diy](http://www.knauf.de/diy) erhältlich.

**Raum für Notizen:**

**Knauf Bauprodukte  
GmbH & Co. KG**  
Postfach 10  
D-97343 Iphofen

**Knauf-Beratungszentrale:**

Technische Auskünfte: 09323/31-1647  
Internet: [www.knauf.de/diy](http://www.knauf.de/diy)  
E-Mail: [info-bauprodukte@knauf.com](mailto:info-bauprodukte@knauf.com)

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unsere Beratungszentrale. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

**Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Merkblätter ungültig.**

Iphofen, März 2024