

AQUAPANEL® Nonius bovendeel - C3-C5

Technische fiche

09/2025



Productbeschrijving

Het nonius bovengeel vormt samen met de noniushanger een regelbaar afhangsysteem voor de Aquapanel® Cement Board plafondsysteem.

Art. nr.	L (mm)	Verpakking
00639443	200	100 ST/PAK
00639446	300	100 ST/PAK
00639448	400	100 ST/PAK
00639451	600	100 ST/PAK
00639454	1000	100 ST/PAK
00608649	≤1250	25 ST/PAK
00608650	>1250	25 ST/PAK

Eigenschappen

- Verkrijgbaar in 12 lengtes (X), van 147,5 mm tot 1707,5 mm.
- Maximum 0,4 KN per stuk.
- Verzinking : minstens Z 275
- Bijkomende coating : 60 µm
- Bescherming tegen corrosie klasse C5 (EN ISO 12944-2)

Toepassingsgebieden

Dankzij de bescherming tegen corrosie klasse C5-M kan deze gebruikt worden in binnenruimtes met een permanente luchtvochtigheid, zoals bv. zwembaden, sauna's, ... maar ook in het geval van verhoogde vervuiling (bv.: chemische fabrieken). Het kan ook gebruikt worden in een buitenomgeving met verhoogde vochtigheid en bij een agressieve atmosfeer (zones met verhoogd zoutgehalte, aanzienlijke vervuiling, ...)

AQUAPANEL®

Knauf Belgium

Rue du Parc Industriel 1,
B-4480 Engis

Technische dienst

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

technics@knauf.be

www.knauf.com

Aquapanel Nonius bovengeel-C3 C5_K60k_DSP_NL.be

OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf. Bouwkundige, statische en bouwtechnische eigenschappen van Knauf systemen kunnen enkel gegarandeerd worden wanneer er ofwel gebruik wordt gemaakt van Knauf systeemcomponenten ofwel componenten die door Knauf aanbevolen worden.

Build on us.