



AQUAPANEL®

2016

AQUAPANEL® Reinforcing Mesh

Армувальна сітка з лугостійким покриттям

Будь упевненим,
обирай AQUAPANEL®

AQUAPANEL®



Опис

Армувальна сітка AQUAPANEL® Reinforcing Mesh - це лугостійка скловолоконна сітка. Застосовується для армування базового штукатурного шару AQUAPANEL® Exterior Basecoat / AQUAPANEL® Exterior Basecoat – білого, а також шпаклівки AQUAPANEL® Joint Filler & Skim Coating – білої.

Технічні характеристики

Вага	прибл. 160 г/м²
Розмір чарунки	4 x 4 мм
Межа міцності на розрив	прибл. 2200 Н / 5 см
Товщина	прибл. 0,5 мм
Ширина	100 см
Довжина	50 м
Колір	синій

Обробка / Застосування

Для вирівнювання поверхні зовнішніх стін нанесіть шар AQUAPANEL® Exterior Basecoat товщиною 5-7 мм або AQUAPANEL® Exterior Basecoat – білої товщиною 4-5 мм. Розмістіть смуги армувальної сітки AQUAPANEL® Reinforcing Mesh розміром приблизно 30 x 50 см діагонально на кутах прорізів будівлі. Смуги повинні розташовуватися безпосередньо від кутів під шаром армувальної сітки. Потім розмістіть армувальну сітку AQUAPANEL® Reinforcing Mesh по всій поверхні, уникаючи складок, щільно до поверхні, з нахлестом шириною 10 см.

Для шарів фасадної штукатурки товщиною < 1 мм, для затертих поверхонь або поверхонь, які підлягають фарбуванню, необхідно додатково використовувати армувальну стрічку AQUAPANEL® Exterior Reinforcing Tape шириною 20 см на стиках плит обшивки. При цьому стрічку AQUAPANEL® Tape (10 см) можна не використовувати.

Для стель всередині та зовні будинків, внутрішніх стін використовуйте шпаклівку AQUAPANEL® Joint Filler & Skim Coating – білу шаром товщиною мінімум 3-5 мм для вирівнювання поверхні. Потім розмістіть армувальну сітку AQUAPANEL® Reinforcing Mesh по всій поверхні, уникаючи утворення складок, щільно до поверхні, з нахлестом шириною 10 см.

Витрата матеріалу

Приблизно 1,10-1,15 м² на 1 м² оброблюваної поверхні.

Час монтажу

Стіни - прибл. 3-4 хвилини/м²
Стеля - прибл. 4-5 хвилини/м²

Форма поставки / Зберігання

Рулони шириною 100 см і довжиною 50 м.
30 рулонів / палета

Зберігати в сухому і захищеному від вологи місці.

Артикул виробу: 102584.

AQUAPANEL®

AQUAPANEL® - це технологічно прогресивна будівельна система. Оскільки це система, вона вимагає чіткого покрокового процесу від конструкторської ідеї до завершення проекту. Цементні плити AQUAPANEL®, комплектуючі та методи роботи повинні відповідати один одному - і тоді ви можете бути впевнені, що ваш проект вийде таким, як заплановано.

AQUAPANEL® - зареєстрована торговельна марка.

Knauf AQUAPANEL GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, 58638 Iserlohn, Germany/Німеччина

Компанія залишає за собою право на технічні зміни. Силу має тільки останнє видання. Наша гарантія поширюється тільки на бездоганну якість наших матеріалів. Конструктивні, структурні властивості та будівельно-фізичні характеристики систем КНАУФ можуть бути забезпечені тільки при винятковому використанні системних компонентів КНАУФ або виробів, рекомендованих компанією КНАУФ. Всі розрахунки витрат і кількості матеріалів, що постають ґрунтуються на емпіричних даних, які не можна просто переносити на умови, що відрізняються. Всі права збережені. Поправки, передрукування та фотокопіювання, в тому числі часткове, можливе тільки з попереднього дозволу компанії Knauf AQUAPANEL GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, 58638 Iserlohn, Germany / Німеччина.

AQUA - Reinforcing Mesh UA 2016/VM

www.AQUAPANEL.com

info@AQUAPANEL.com

ТОВ "КНАУФ ГІПС КИЇВ"

03067, м. Київ, вул. Гарматна, 8

Тел.: +380 44 2779900

Факс: +380 44 2779901

www.knauf.ua; e-mail: info@knauf.ua